

YTTERDÖRRAR

Diplomat Karin glas delad



Ytbehandlig

Våra ytterdörrar tillverkas i vit* som standardkulör. Som tillval kan du välja bland de flesta NCS-S- eller RAL-kulörerna (drygt 2 000 stycken). Dörrarna är lackade i dubbla skikt av ett 2-komponentssystem som ger en mycket slitstark yta. Vår färg har glans 35.



* NCS S 0502-Y
(STANDARDVIT)



Valfri NCS-S eller RAL-färg

Modulmått

Modulmättet är själva hålet i väggen, karmens yttermått är 15 mm mindre på bredd och höjd. Detta för att kunna justera och isolera karmen. Modulmått 10x21 = karmyttermått 985x2085 mm.



Vi kan tillverka ytterdörrar med begränsade specialmått mot pristillägg.

Fakta


- Cotswold, härdat in- och utvändigt
- Dekorspårad HDF-skiva utvändigt
- Lackering med 2-komponentssystem
- Låskista ASSA 2002c
- 105 mm karm utan smygspår
- Monterade karmhylsor inkl. skruv
- Låg tröskel 25 mm utv alu och inv ek
- U-värde ca 0,9
- Godkänd i inbrottsklass MK1 (SS ENV 1627)
- 20-års formgaranti
- Min-Max 8-10x20-21
- A-mått 64 mm
- B-mått 22 mm



Dekorspårad



Glas



3-GLAS ISOLERRUTA

Genomskärning



GENOMSKÄRNING



STANDARDTRÖSKEL 25 MM

Tillval

Du hittar vårt utbud av tillval på diplomatdörrar.se.