



MOON 320S

E-NUMMER: 7550537

Vägg- och takarmatur med inbyggd rörelsesensor i IP54 utförande för belysning av badrum, korridorer och trapphus inne och ute. Effektiv LED-ljuskälla sänker förbrukningen med upp till 50% jämfört med 2x18W kompaktlysrörsarmaturer. Sensorn reagerar på alla rörelser och ger snabb detektering. Med dip-switchar ställs tiden för hur länge armaturen ska lysa. Tillverkad i slagtålig UV-beständig polykarbonat. Snabbkopplingsplint 3x2,5 för vidarekoppling. Fästdetaljer för infällt montage medföljer.

Variantnamn	Moon 320S 2900K	Finns i 2 varianter
Färg	Vit	
IP-klass	54	
Diameter (mm)	320	
Höjd (mm)	82,2	
Inbyggnadsdjup (mm)	44,3	
Max. Effekt (W)	20	
Min. Håltagning (Ømm)	300	
LED-färg	Varmvit	Finns i 2 varianter
Färgtemp. (K)	2900	Finns i 2 varianter
Armaturalumen (lm)	1100	Finns i 2 varianter
Ra-värde	>80	
Drivdon ingår	Ja	
Ljuskälla ingår	Ja	
Anslutning (typ)	Snabbplint	
Spänning (V)	230	
Dimbar	Nej	
Montage	Infällt/utanpåliggande	
Infästning	Skruvmontage	
Min. Inbyggnadsmått LxBxH (mm)	405x405x85	
Skyddsklass	II	
F-märkt	Ja	
Livslängd (typ)	(L70)	
Livslängd (h)	30000	
Material	Polykarbonat	

Vikt (kg) 1,1

Ljuskälla LED