

Produktinfo

Betongslipmaskin



NPC5000C

Ineffekt	1400 W
Varvtal (min-1)	10000
Max sågdjup	125 mm
Spindel	M14
Håldiameter	22,23 mm
Slipskivans diameter	125 mm
Anslutningssladd	5,0 m
Ljudeffektnivå	102 dB(A)
Ljudtrycksnivå	91 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå: slipning	12,0 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	4,0 kg



STANDARD EQUIPMENT: 122853-8 Dammpåse i tyg , 140073-2 Stålväska, 743340-0 Borste A (lång), 743341-8 Borse B (kort), B-12295 Diamantslipskiva 2-randig segmenterad

- Mjukstart för säker start.
- Elektronisk effektjustering.
- Säkerhetsfunktionen gör att maskinen inte startar ifall strömbrytaren är i läge på när sladden sätts i.
- Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning.

Details correct as of: 21-3-2016

Makita reserve the right to change specifications at any time owing to their policy of constant improvement.

Accessories shown are not necessarily supplied.

www.makita.se