



HUSQVARNA 525RX **NY!**

Kraftfull, men ändå lätt och bekväm buskröjare. Tuff mot gräs och undervegetation och enkel att använda.



Enkla, tydliga reglage
Choken och bränsleblåsan är lätta att komma åt och förstå.



Automatiskt stoppreglage
Stoppreglage som automatiskt återgår i ON-läge för problemfritt startande.



X-TORQ®
X-TORQ® motorns design minskar skadliga utsläpp med upp till 75% och minskar bränsleförbrukningen med upp till 20%.



Ergonomisk design
Vinklat och komfortabelt handtag för bättre grepp och arbetsposition.



Balance 35
Ergonomisk sele som fördelar belastningen optimalt mellan axlar, bröst och rygg.



Bränslepump
Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.

Ytterligare egenskaper

Kombiskydd

Tillbehöret kombiskydd kan användas antingen tillsammans med gräskniv eller trimmerhuvud.

Lättservad startapparat

Den lättservade startapparaten gör det lätt att vid behov byta startsnöre.

Justerbart handtag

Justerbart och ergonomiskt handtag för bästa komfort.

Högt vinklat torn

Högt vinklat torn för maximal rörelsefrihet.

Gräsvinkelväxel

Vinkelväxelutvecklad med högt åtdragningsmoment och skärutrustningen parallellt med marken för bästa skärkapacitet

Tap 'n Go trimmerhuvud

Dubbelt trådsystem med Tap 'n Go för snabb trådmatning.

Tekniska Data

Motorspecifikation

Cylindervolym, cm ³	25,4 cm ³
Cylinderdiameter	34 mm
Slaglängd	28 mm

Motor specifikation

Uteffekt	1 kW
Bränsleförbrukning	600 g/kWh ()

Bränsle och smörjmedel

Effekt	1 kW
Varvtal vid maxeffekt	8500 v/min
Bränsletankens volym	0,51 l
Bränsleförbrukning	600 g/kWh
Luftgap svänghjul/tändmodul	0,3 mm
Tomgångsvarvtal	3000 v/min
Tändstift	NGK BPMR8Y
Elektrod avstånd	0,65 mm
Max vridmoment	1,2 Nm/6000 v/min
Kopplingsaktiveringshastighet	4000 v/min (±120 rpm)

Smörjmedelstyp	Husqvarna tvåtakts eller motsv. på 50:1
Maximalt varvtal på utgående axel, rpm	6500 v/min

Vibration & ljud data

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s ²	2,1/2,3 m/s ²
--	--------------------------

Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	93 dB(A)
---	----------

Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	106 dB(A)
---------------------------------	-----------

Transmissiondata

Utväxling	1:1,46
-----------	--------

Vinkelväxel	30 °
-------------	------

Utrustning

Trimmerhuvud	T35 M10
--------------	---------

Gräsklinga	Gräs 255-4
------------	------------

Sele	Balance 35
------	------------

Logistik info

Vikt (utan skärutrustning), kg	5,1 kg
--------------------------------	--------

Riggrörslängd	1483 mm
---------------	---------

Riggrörsdiameter	24 mm
------------------	-------

Logistikdata

Produkt storlek, LxBxH	174,4x63x50,1 mm
------------------------	------------------

Smörjmedelstyp, motor	Husqvarna tvåtakts eller motsv. på 50:1
-----------------------	---

Emissionsdata EU

HC, g/kWh	18,92 g/kWh
-----------	-------------

CO, g/kWh	87,57 g/kWh
-----------	-------------

NOx, g/kWh	0,56 g/kWh
------------	------------

CO ₂ , g/kWh	1163 g/kWh
-------------------------	------------

HC+NOx FEL, g/kWh	50 g/kWh
-------------------	----------

Kontrollintygnummer (Emissioner)	e13*97/68SH2G3*2012/46*0765*00
----------------------------------	--------------------------------

Emissionsdata CARB

HC, g/kWh	37,7 g/kWh
-----------	------------

CO, g/kWh	354,3 g/kWh
-----------	-------------

NOx, g/kWh	0,1 g/kWh
------------	-----------

CO ₂ , g/kWh	1052 g/kWh
-------------------------	------------

HC+NOx FEL, g/kWh	50 g/kWh
-------------------	----------

Emissionsdata EPA

HC, g/kWh	37,7 g/kWh
-----------	------------

CO, g/kWh	354,3 g/kWh
-----------	-------------

NOx, g/kWh	0,1 g/kWh
------------	-----------

CO ₂ , g/kWh	1052 g/kWh
-------------------------	------------

HC+NOx FEL, g/kWh	50 g/kWh
-------------------	----------

Ljuddata

Ljudeffektnivå, garanterad (LWA)	106 dB(A)
----------------------------------	-----------

Ljudtryck vid användarens öra	93 dB(A)
-------------------------------	----------

Osäkerhet - ljudtryck	1 dB(A)
-----------------------	---------

Vibrationsdata

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, ekv.) främre och bakre handtag	2,1/2,3 m/s ²
--	--------------------------

Osäkerhet - ekvivalent vibrationsnivå	1 m/s ²
---------------------------------------	--------------------

Metaller

Plaster

Gummi

Övriga

Total produktvikt	5,1 kg
-------------------	--------

Standardutrustning



503 93 42-02 - Sprutskydd för trimmerhuvud

För trimmerhuvuden och gräsknivar av plast samt gräsklingor.

578 44 63-01 - Trimmerhuvud T35



Trimmerhuvudet T35 är exklusivt framtaget av Husqvarna. Det är utrustat med ett halvautomatiskt trådmatningssystem, även kallat Tap'n go, som innebär att trimmertråden matas ut automatiskt när huvudet trycks ned i marken. Det gör att användaren alltid själv styr när tråden ska matas, med andra ord behöver maskinen inte stängas av eller hakas ur selen när tråden ska matas fram.



578 44 37-01 - Gräsklinga 4-tandad

För frodigt, grövre gräs men ej för vedartad växtlighet. Läger gräset på klingan för prydlig strängläggning.



503 89 01-01 - Stödkopp

Förhindrar att klingan skär i marken. Den ena roterar med klingan, den andra är kullagrad för extra lång livslängd.



537 21 63-01 - Dubbelsele

Dubbelsele för mindre gräsröjare.

Tillbehör



503 97 71-01 Sprutskydd för trimmerhuvud

För trimmerhuvuden och gräsknivar av plast samt gräsklingor.



537 21 63-01 Dubbelsele

Dubbelsele för mindre gräsröjare.



578 44 37-01 Gräsklinga 4- tandad

För frodigt, grövre gräs men ej för vedartad växtlighet. Läger gräset på klingan för prydlig strängläggning.



578 44 74-01 Trimmerhuvud S35

Trimmerhuvud med manuell trådmatning. Användaren matar ut tråden manuellt genom att trycka på trådmatningsknappen och dra i tråden.



578 44 74-01 Trimmerhuvud S35

Trimmerhuvud med manuell trådmatning. Användaren matar ut tråden manuellt genom att



578 44 65-01 Trimmerhuvud T35X

Trimmerhuvudet T35X är exklusivt framtaget av Husqvarna. Det är utrustat med ett halvautomatiskt



578 44 91-01 Tri-Cut

För grövre gräs och terräng med stenar. Tydligt synliga och



578 44 40-01 Gräsklinga 8-tandad

För frodigt, grövre gräs men ej för vedartad växtlighet. Läger gräset på

trycka på trådmatningsknappen och dra i tråden.

trådmatningssystem, även kallat Tap'n go, och en viloyta med kullager. Funktionerna har utvecklats för att passa användare med höga krav på slitstyrka och minimerad nedtid. Trimmertråden matas ut automatiskt när huvudet trycks ned i marken. Det gör att användaren alltid själv styr när tråden ska matas, och att tråden kan matas ut samtidigt som maskinen används.

utbytbara plastknivar som är säkra att använda runt träd och buskar.

klingan för prydlig strängläggning.



578 44 40-01
Gräsklinga 8-tandad

För frodigt, grövre gräs men ej för vedartad växtlighet. Läger gräset på klingan för prydlig strängläggning.



537 29 95-01
Klingskydd för röjklingsor

Skyddar föraren vid användning av sågklinga.



578 44 25-01
Röjklings Scarlet

Effektiv och hållbar med speciellt utformade skärtänder som ger ett mjukt skär och minskar risken för att klingan ska fastna.



578 44 63-01
Trimmerhuvud T35

Trimmerhuvudet T35 är exklusivt framtaget av Husqvarna. Det är utrustat med ett halvautomatiskt trådmatningssystem, även kallat Tap'n go, som innebär att trimmertråden matas ut automatiskt när huvudet trycks ned i marken. Det gör att användaren alltid själv styr när tråden ska matas, med andra ord behöver maskinen inte stängas av eller hakas ur selen när tråden ska matas fram.



578 44 63-01
Trimmerhuvud T35

Trimmerhuvudet T35 är exklusivt framtaget av Husqvarna. Det är utrustat med ett halvautomatiskt trådmatningssystem, även kallat Tap'n go, som innebär att trimmertråden matas ut automatiskt när huvudet trycks ned i



578 44 61-01
Trimmerhuvud T25

Trimmerhuvudet T25 är exklusivt framtaget av Husqvarna. Det är utrustat med ett halvautomatiskt trådmatningssystem, även kallat Tap'n go, som innebär att trimmertråden matas ut automatiskt när huvudet trycks ned i marken. Det gör att

marken. Det gör att användaren alltid själv styr när tråden ska matas, med andra ord behöver maskinen inte stängas av eller hakas ur selen när tråden ska matas fram.

användaren alltid själv styr när tråden ska matas, med andra ord behöver maskinen inte stängas av eller hakas ur selen när tråden ska matas fram.
