



Husqvarna®

Nyhet!



## ST 230P

Husqvarna ST 230P är utvecklad för villaägare som behöver en högpresterande snöslunga för snöröjning av stora garageuppfarter och gångvägar. Den kan användas på olika typer av beläggning beroende på de enkelt justerbara släpskorna. Husqvarna ST 230P är konstruerad för tillfällig användning i alla snöförhållanden. Den har ett effektivt tvåstegssystem med stor kastlängd. Styret kan justeras i höjdlid för komfortabel användning. Drivsystem med friktionshjul, extra stora hjul samt differentialstyrning ger mjuk och smidig framdrivning. Funktioner som elektriskt uppvärmda handtag, LED-strålkastare och elstart för arbete under alla väderförhållanden.



### TVÅSTEGSFUNKTION

Snön matas effektivt in i maskinen av inmatningskruven, slungas sedan ut av en höghastighetsfläkt.



### JUSTERBART HANDTAG

Justerbart handtag för bättre ergonomi.



### HJULSTYRNING

Det är möjligt att lägga ur differentiallåset och välja vilket hjul som skall drivas, allt för att göra maskinen lätt att manövrera.



### BANDINMATARSKRUV

Bandinmatarskruv blandar in luft i snön, vilket gör snön lätt att hantera och röjningen effektiv.

## Egenskaper

- Friktionstransmission för enkla hastighetsändringar
- Elstart underlättar kallstarter
- Lykta för användning i mörker
- Varma handtag för behagligare körning
- Differentiallås för bästa drivning
- Kraftigt X-mönstrade däck
- Glidskor i plast för skonsam behandling av känsliga markytor
- Justerbara släpskor för att skydda underlaget
- Robust inmatningshus för stadig användning
- Växellåda i aluminium (för inmatarskruv)
- Höghastighetsfläkt ger längre kastlängd av snön
- Reglage för sidojustering av utkast
- Reglage för höjdjustering av utkast
- Interlockhandtag för enhandskontroll
- Loophandtag för bästa grepp och kontroll
- Rensningsverktyg för utkast
- Husqvarna-motor med 5 års garanti
- Tyst ljuddämpare för användarkomfort
- Gasreglage för att lätt gå ner i tomgång
- Slitstark kontrollwire av toppkvalitet
- Hjul med stifflås för verktygslöst byte

## Tekniska data

Arbetsprincip	2-steg
Arbetsbredd	76 cm
Inmatningsskruvens diameter	30,5 cm / 12"
Antal fläkthjulsblad	3
Motortillverkare	LCT
Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	291 cm <sup>3</sup>
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW	7,2 kW @ 3600 v/min
Hästkraft	9,6 hk / 7,2 kW
Motoreffekt	14,5 lb-ft
Bränsletanksvolym	2,7 l
Typ av transmission	Friktionsskiva
Växlar framåt	6
Växlar bakåt	1
Däckdimension	406 mm / 16"
Höjdjustering av handtag	4 steg
Basmaskin, längd	148,59 cm
Bredd, maskinbas	76,2 cm
Basmaskin, höjd	105,41 cm
Vikt	107,87 kg
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	88,4 dB(A)
Uppmätta bulleremissioner	101 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	105 dB(A)
Vibrationer i handtag	4,66 m/s <sup>2</sup>

### ARTIKLAR

961 91 00-90

ST 230P

16 720:-

20 900:-

