



HUSQVARNA ST 330

Husqvarna ST 330 har utvecklats för dem som behöver en ergonomisk, högpresterande, robust och hållbar snöslunga som enkelt hanterar stora ytor. För frekvent användning i alla snöförhållanden. Tvåstegsslunga med friktionsdrivning, servostyrning och extra stora hjul för smidigare hantering. Genomgående högkvalitativa komponenter för maximal hållbarhet i alla väder samt loop-handtag med värme, LED-lampor och elektrisk start.




Inställbart handtag

Inställbart handtag i fyra steg för ergonomisk användning.




Remsystem för hög kapacitet

Remsystem för hög kapacitet i tung snö.



Tvåstegssystem

Tvåstegssystem för effektiv snöröjning



Hjulstyrning

Det är möjligt att lägga ur differentiallåset och välja vilket hjul som skall drivas, allt för att göra maskinen lätt att manövrera.



EGENSKAPER

- Tvåstegssystem för effektiv snöröjning
- Remsystem för hög kapacitet
- Inställbart handtag
- Hjulstyrning för enklare styrning och kontroll
- Robust inmatningshus för stabil användning
- Kraftig inmatningsskruv passar olika snöförhållanden
- Växellåda i gjutjärn (för inmatarskruv)
- Fläkthjul i gjutjärn med fyra blad
- Bandinmatarskruv för effektiv röjning
- Stödband för inmatarskruv för ökad hållbarhet
- Inmatarskruv med täckta kullager
- Stark skraplist i borstål
- Loop-handtag för bättre grepp och kontroll
- Enkel start i kallt väder tack vare elektrisk start
- Lysdiodstrålkastare för användning i mörker
- Eluppvärmda handtag för bekväm användning
- Differentiallås för bästa drivning
- Kraftigt X-mönstrade däck
- Robusta glidskor i plast och metall så att användaren själv kan välja
- Justerbara glidskor som skyddar underlaget
- Höghastighetsfläkt ger lång kastlängd
- Reglage för sidjustering av utkast
- Reglage för höjdjustering av utkast
- Förlängd deflektor för behagligare körning
- Interlockhandtag för enhandskontroll
- Rensningsverktyg för utkast
- Tyst ljuddämpare för användarkomfort
- Gasreglage för att lätt gå ner i tomgång
- Slitstarka styrkablar av bästa kvalitet
- Justerbara glidskor som skyddar underlaget

Tekniska specifikationer	
KAPACITET	
Motoreffekt	17.0 lb-ft
Nettoeffekt vid förinställt varvtal	3600 varv/min
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW	8,25 kW
Generic Power Source	Petrol
DIMENSIONER	
Article gross weight	153314 g
Produktens nettovikt	127006 g
Diameter på matarskruv	35.5 cm
Maskinbas, höjd	116 cm
Maskinbas, längd	149 cm
Bredd, maskinbas	78.7 cm
Bruttovikt	153.31 kg
Höjdjustering av handtag	4 Step
Höjdjustering av handtag	4 steg
Fläkthjuldiameter	12 "
Intake height	58 cm
Däckstorlek	406 mm
Däckdimension, bak Diameter	16 "
Däckdimension, bak Width	4.8 "
Vikt	125.6 kg
Arbetsbredd	76 cm
ENGINE	
Cylindervolym	369 cm ³
Engine brand	Husqvarna
Motorkylning	Luft
Typ av motorsmörjning	Trycksmord
Motortillverkare	Husqvarna
Motormodell	Husqvarna
Växlar framåt	6
Växlar bakåt	1
Typ av växellåda	Friktionsskiva
EQUIPMENT	
Typ av slunga	2-steg
Elektrisk start	Ja
Grepp	Loop
Strålkastare	Ja
Generic Parts and Accessories For	Snow throwers
LUBRICANTS	
Typ av motorsmörjning	Trycksmord
Bränsletank, volym	3,6 l
Bränsletyp	Bensin
PACKAGING	
Packaging height	889 mm
Packaging length	1365 mm
Packaging volume	1060 dm ³
Förpackningsvolym	1.06 m ³
Packaging width	876 mm
Quantity in Master pack	1
LJUD OCH BULLER	

Tekniska specifikationer

Ljudnivå	101 dB(A)
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)	101 dB(A)
Ljudemissionsmått	101 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	88 dB(A)