



# HUSQVARNA 525LK

Husqvarna 525LK är en lättviktstrimmer för yrkesbruk. Maskinen är utrustad med Husqvarnas X-TORQ-motor. 525LK är en kombinationsmaskin som är utvecklad för många olika typer av uppgifter. Flera tillbehör finns tillgängliga.



**Enkla, tydliga reglage**  
Choken och bränsleblåsan är lätta att komma åt och förstå.



**X-TORQ®**  
X-TORQ® motorns design minskar skadliga utsläpp med upp till 75% och minskar bränsleförbrukningen med upp till 20%.



**Delbart riggrör**  
Tvådelat riggrör för enkel transport och förvaring.



**Smart Start®**  
Motor och startapparat är utvecklad så att maskinen startar snabbt och med ett minimum av ansträngning. Reducerar dragmotståndet i startsnöret med upp till 40%.



**Automatiskt stoppreglage**  
Stoppreglage som automatiskt återgår i ON-läge för problemfritt startande.



**Bränslepump**  
Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.

## Ytterligare egenskaper

### Optimal komfort

Mjuka handtag för optimal komfort. Bygelhandtaget gör det lätt att vrida och använda trimmern i olika vinklar.

### Tap 'n Go trimmerhuvud

Dubbelt trådsystem med Tap 'n Go för snabb trådmatning.

### Effektivt luftfilter

Det effektiva luftfiltret ger mindre kostnad för service och mindre motorslitage.

### Tillbehör med snabbfäste

Tillbehör med snabbfäste för enkla verktygsbyten.

## Tekniska Data

### Motorspecifikation

Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	25,4 cm <sup>3</sup>
Cylinderdiameter	34 mm
Slaglängd	28 mm
Effekt	1 kW
Varvtal vid maxeffekt	8500 v/min
Bränsletankens volym	0,51 l
Bränsleförbrukning	600 g/kWh
Luftgap svänghjul/tändmodul	0,3 mm
Tomgångsvarvtal	3000 v/min

### Motor specifikation

Uteffekt	1 kW
Bränsleförbrukning	600 g/kWh ( )
<b>Bränsle och smörjmedel</b>	
Smörjmedelstyp, motor	Husqvarna tvåtakts eller motsv. på 50:1
<b>Emissions data EU</b>	
HC, g/kWh	18,92 g/kWh
CO, g/kWh	87,57 g/kWh
NOx, g/kWh	0,56 g/kWh
CO <sub>2</sub> , g/kWh	1163 g/kWh

Tändstift	NGK BPMR8Y
Elektrod avstånd	0,65 mm
Max vridmoment	1,2 Nm/6000 v/min
Kopplingsaktiveringshastighet	4000 v/min (±120 rpm)
Smörjmedelstyp	Husqvarna tvåtakts eller motsv. på 50:1
Maximalt varvtal på utgående axel, rpm	6500 v/min
<b>Vibration &amp; ljud data</b>	
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) vänster/höger handtag, m/s <sup>2</sup>	3/3,3 m/s <sup>2</sup>
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	94 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	106 dB(A)
<b>Transmission Data</b>	
Utväxling	1:1,46
Vinkelväxel	30 °
<b>Utrustning</b>	
Trimmerhuvud	T35 M10
<b>Övriga dimensioner</b>	
Vikt (utan skärutrustning), kg	4,7 kg
Riggrörslängd	1483 mm
Riggrörsdiameter	24 mm
<b>Logistik data</b>	
Produkt storlek, LxBxH	174,6x24,2x22,2 mm

HC+NO <sub>x</sub> FEL, g/kWh	50 g/kWh
Kontrollintygsnummer (Emissioner)	e13*97/68SH2G3*2012/46*0765*00
<b>Emissions data CARB</b>	
HC, g/kWh	37,7 g/kWh
CO, g/kWh	354,3 g/kWh
NO <sub>x</sub> , g/kWh	0,1 g/kWh
CO <sub>2</sub> , g/kWh	1052 g/kWh
HC+NO <sub>x</sub> FEL, g/kWh	50 g/kWh
<b>Emissions data EPA</b>	
HC, g/kWh	37,7 g/kWh
CO, g/kWh	354,3 g/kWh
NO <sub>x</sub> , g/kWh	0,1 g/kWh
CO <sub>2</sub> , g/kWh	1052 g/kWh
HC+NO <sub>x</sub> FEL, g/kWh	50 g/kWh
<b>Ljud data</b>	
Ljudeffektnivå, garanterad (LWA)	106 dB(A)
Ljudtryck vid användarens öra	94 dB(A)
Osäkerhet - ljudtryck	1 dB(A)
<b>Vibrations data</b>	
Osäkerhet - ekvivalent vibrationsnivå	1 m/s <sup>2</sup>
<b>Metaller</b>	
<b>Plaster</b>	
<b>Gummi</b>	
<b>Övrigt</b>	
Total produktvikt	4,7 kg

## Tillbehör



537 19 66-05  
Häcksax

Häcksaxtillsats för kombiprodukter



537 19 66-06  
Häcksax

Stångsågstillbehör för kombiprodukter



537 35 35-01  
Trimmertillbehör

För isärtagbara trimmers. Skärutrustning och skydd medföljer. Riggrörsdiameter 24 mm.



537 19 69-01  
Kantskärare

Håller gräsmattor, gångar och rabatter snygga tack vare prydliga gräskanter. Riggrörsdiameter 24 mm.



537 19 69-01  
**Kantskärare**

Håller gräsmattor, gångar och rabatter snygga tack vare prydliga gräskanter. Rigrörsdiameter 24 mm.



967 29 67-01  
**BR600**

Borsttillsats för kombiprodukt. Får bort jord och smuts från gångar och uppfarter, även från djupa spår. Skydd ingår. Rigrörsdiameter 24 mm.



967 29 69-01  
**Mossrivartillsats**

Vertikalskärartillsats för kombiprodukt. Får bort mossan och skapar en friskare gräsmatta. Rigrörsdiameter 24 mm.



967 29 71-01  
**Förlängare**

Skaff förlängningstillsats för kombiprodukt. Ger en extra räckvidd på nästan 80 cm. Rigrörsdiameter 24 mm.



967 29 71-01  
**Förlängare**

Skaff förlängningstillsats för kombiprodukt. Ger en extra räckvidd på nästan 80 cm. Rigrörsdiameter 24 mm.



537 18 33-23  
**Stångsåg**

Stångsågstillsats för kombitrimmer. Ger extra räckvidd vid behov. Sågar grenar upp till cirka 15 cm tjocklek.



967 29 44-01  
**Sweeper**

Borsttillsats för kombiprodukt. Effektiv gummiborste för borttagning av sand och grus från gångar, uppfarter och gräsmattor. Skydd ingår. Rigrörsdiameter 24 mm.



503 93 42-02  
**Sprutskydd för trimmerhuvud**

För trimmerhuvuden och gräsknivar av plast samt gräsklingor.



503 93 42-02  
**Sprutskydd för trimmerhuvud**

För trimmerhuvuden och gräsknivar av plast samt gräsklingor.



578 44 61-01  
**Trimmerhuvud T25**

Trimmerhuvudet T25 är exklusivt framtaget av Husqvarna. Det är utrustat med ett halvautomatiskt trådmatningssystem, även kallat Tap'n go, som innebär att trimmertråden matas ut automatiskt när huvudet trycks ned i marken. Det gör att användaren alltid själv styr när tråden ska matas, med andra ord behöver maskinen inte stängas av eller hakas ur selen när tråden ska matas fram.



578 44 74-01  
**Trimmerhuvud S35**

Trimmerhuvud med manuell trådmatning. Användaren matar ut tråden manuellt genom att trycka på trådmatningsknappen och dra i tråden.



578 44 65-01  
**Trimmerhuvud T35X**

Trimmerhuvudet T35X är exklusivt framtaget av Husqvarna. Det är utrustat med ett halvautomatiskt trådmatningssystem, även kallat Tap'n go, och en viloyta med kullager. Funktionerna har utvecklats för att passa användare med höga krav på slitstyrka och minimerad nedtid. Trimmertråden matas ut automatiskt när huvudet trycks ned i marken. Det gör att användaren alltid själv

styr när tråden ska matas, och att tråden kan matas ut samtidigt som maskinen används.



**578 44 65-01  
Trimmerhuvud T35X**

Trimmerhuvudet T35X är exklusivt framtaget av Husqvarna. Det är utrustat med ett halvautomatiskt trådmatningssystem, även kallat Tap'n go, och en viloyta med kullager. Funktionerna har utvecklats för att passa användare med höga krav på slitstyrka och minimerad nedtid. Trimmertråden matas ut automatiskt när huvudet trycks ned i marken. Det gör att användaren alltid själv styr när tråden ska matas, och att tråden kan matas ut samtidigt som maskinen används.



**578 44 63-01  
Trimmerhuvud T35**

Trimmerhuvudet T35 är exklusivt framtaget av Husqvarna. Det är utrustat med ett halvautomatiskt trådmatningssystem, även kallat Tap'n go, som innebär att trimmertråden matas ut automatiskt när huvudet trycks ned i marken. Det gör att användaren alltid själv styr när tråden ska matas, med andra ord behöver maskinen inte stängas av eller hakas ur selen när tråden ska matas fram.



**578 44 71-01  
Trimmerhuvud  
Superauto II**

Trimmerhuvud med helautomatisk trådmatning. Om tråden blir för kort matas det automatiskt ut mer tråd. Trådlängden är självjusterande.



**578 44 91-01  
Tri-Cut**

För grövre gräs och terräng med stenar. Tydligt synliga och utbytbara plastknivar som är säkra att använda runt träd och buskar.



**578 44 91-01  
Tri-Cut**

För grövre gräs och terräng med stenar. Tydligt synliga och utbytbara plastknivar som är säkra att använda runt träd och buskar.



**578 44 40-01  
Gräsklinga 8-tandad**

För frodigt, grövre gräs men ej för vedartad växtlighet. Läger gräset på klingan för prydlig strängläggning.