



Element för WC, standard	Dimension	Vikt	Ordernummer
<p>till väggkonstruktion i gips, självbärande, lämplig för paneler med gipsskivor, pulverlackerad arm, till WC-skålar med längd <math>\leq 625</math> mm, justerbara fötter 0-240 mm, redo för SensoWash, mekanisk frontmanövrering, för optimal åtkomst med pressverktyg, metrisk höjd och centrum markering, verktygsfri montering av den transparenta panelen till serviceöppningen, Krav på de ledande standarderna för ljudskydd DIN 4109 och VDI 4100 kan uppnås (i kombination med ljuddämpningsskydd # WD6015 000 000), Cistern, dold cistern CE testad enligt EN14055, maximal spolvolym 9 L, märkning av fyllnadshöjd, Dubbelspolning, justerbar spolvolym, isolering mot kondens, ventil för reglering av flödes hastigheten, Leveransomfattning, Avloppsböj DN 90/90 för vägghängd WC-skål, Anslutningsset DN 90 för vägghängd WC-skål, monteringsset M12 för vägghängd WC-skål, monteringsstillbehör för lättvikts konstruktion, monteringsstillbehör för enskild installation, Reduktion avloppsböj DN 90/110 för vägghängd WC-skål, 2 täckbrickor, WC-element till vägghängd WC-skål</p>			
<b>Färger</b>			
00 Alpinvit			
<b>Variant</b>			
	500 x 1148 mm	14,800 kg	WD1011000050
<b>Installation accessories</b>			
Anslutningsset i kombination med SensoWash Starck f, till inbyggnadsfixtur med skyddsror från tank			100731
Anslutningsset i kombination med SensoWash WC-sits med hygiendus, för inbyggnads element H=112-115 cm, med skyddsror för anslutning inne i tank			100691
Anslutningsset vägghängd WC, förlängt, 365 mm förlängt anslutningsset, Leveransomfattning, spolrör med muff, rak anslutning med fläns, monteringsset M12 för vägghängd WC-skål, 2 täckbrickor, till vägghängda WC-skålar		0,800 kg	WD6010
Ljuddämpningsset för enskild installation Självhäftande, Leveransomfattning, set innehållande 4 delar, för strukturerad ljudisolering mellan installationsram och byggnad	65 x 36 mm	0,200 kg	WD6015

Pre-installations kit, hygienspolning för nätanslutning till panel med tjocklek 7 - 35 mm, Leveransomfattning, elanslutning 100-240 V AC 50/60 Hz med anslutningskabel, dolt utlopp för borrning av hål ø 68 mm, lock för dolt utlopp, rörledning, längd 1,7 m, till strömförsörjning av hygienspolning, via fast elnät (#WD6002 000 000), Sekundärspänning: 6 V		0,400 kg	WD6004
Hygienspolning för batterianslutning batterianslutning med batteri modul 6V, skyddsklass IP X4, till automatisk aktivering av hygienspolning	184 x 102,5 mm	0,300 kg	WD6003
Hygienspolning, för nätanslutning anslutning via extern elanslutning 100-240 V AC 50/60 Hz, skyddsklass IP X4, till automatisk aktivering av hygienspolning	184 x 102,5 mm	0,300 kg	WD6002
Installationsram till manöverplatta i plast till insänkt installation, justerbart djup, för täckbricka 6 - 15 mm, för väggkonstruktion i gips med minimum tjocklek 2 x 12,5 mm, plast	224,4 x 154 mm	0,300 kg	WD6001
<b>Suitable products</b>			
Manöverplatta A1, för WC, vit glas mekanisk manövrering, till utanpåliggande installation, Dubbelspolning, Leveransomfattning, installationsram, monterings tillbehör, dragstång, frontplatta i glas	229,8 x 157 mm	0,700 kg	WD5002
Manöverplatta A1, till WC, plast mekanisk manövrering, till utanpåliggande installation, Dubbelspolning, Leveransomfattning, installationsram, monterings tillbehör, dragstång, frontplatta i plast	217 x 146,5 mm	0,300 kg	WD5001

Alla tekniska ritningar innehåller nödvändiga mått för standardtoleranser. Anges i mm och är inte exakta. Exakta mått kan endast få på den färdiga produkten.