

## Beskrivning

Materiale/farve vitt/rostfritt stål/svart	●/-/-
Mått i mm HxBxD	845x596x563
Höjd utan table-top i mm	832
Dörr vit/silver/krom/svart	●/-/-/-
Kapacitet i kg	7
Torksystem utsug/kondens/värmepump	-/●/-
Energiklass	B
Uppskattad årlig förbrukning (160 torkcykler) i kWh	504
Kondensklass	B
Genomsnittlig kondenseringsseffekt vid xx% fylld trumma	81
Energiförbrukning per torkning i kWh, skåptorrt halvfull/full	2,31 / 4,18
Torktid i minuter (bomull, 50 % fukt), skåptorrt halvfull/full	70 / 125
Trumstorlek i liter	90
Ljudnivå dB(A)	65

## Funktioner och utrustning

LED/Display/LCD display	●/-/-
Fördröjd start/resttidsindikator (timmar)	3,6,9/-
Styrning mekanisk/elektronisk (givare)	-/●
Invändig belysning	●
Reverserande trumgång	●
Trumma - galvaniserat/rostfritt stål	-/●
PearlDrum	●
Boomerang kabinett	●
Dörrstorlek i diameter (mm)	380
Självrensande kondensor	●/-
Larm vid programmets slut – visuellt/ljudsignal	●
Antiskrynkelfunktion	●
Indikator för full kondensatbehållare	●
Filterindikator	●
Indikator för kondensrengöring	●
Kondensvattenbehållare/avloppsslang	●/●
Överhettningsskydd	●

## Program

Autoprogram	12
Antal temperaturer	3
Bomull extra torrt	●
Bomull skåptorrt	●
Bomull stryktorrt	●
Syntetiskt skåptorrt	●
Syntetiskt stryktorrt	●
Ömtåliga kläder	●
Blandat	●
Barnkläder	●
Jeans	●



- Kondenstorktummlare i vitt
- Kapacitet 7 kg
- Energiklass B
- 12 automatprogram
- Pearl Drum för extra skonsam torkning
- Fördröjd start
- Invändig belysning
- Uppskattad årlig energiförbrukning 504 kWh
- Larm vid programmets slut
- Dubbelt luddfilter
- Antiskrynkfunktion
- Uppfräschningsprogram
- Överhettningsskydd
- Reverserande trumgång
- Boomerangskåp för lägre ljudnivå
- Mått HxBxD: 84,5x59,6x56,3 cm



Ull uppfräschning	•
Uppfräschning	•
Torktid, skjortor, i minuter	12
Snabbprogram, i minuter	29
Tidsstyrt program (min)	•

### Installation

Elanslutning V/Hz	220~240V/50Hz
Anslutningseffekt i watt	2200
Säkring, ampere	10
Sladd monterad/längd (m)	1,55