

# HUSQVARNA PW 480

En extra stor och kraftfull högtryckstvätt med robust och ändamålsenlig design för tuffa rengöringsarbeten utomhus. Med tryckreglering kan du justera vattenflödet och trycket. Innehåller en inbyggd tank för rengöringsmedel som styrs på framsidan. Pumphuvudet i mässing garanterar enastående resultat under lång tid. En stålomspunnen högtrycksslang ingår. Med det mjuka greppet aktiverar du avtryckaren smidigt och bekvämt. Induktionsmotorn säkerställer pålitliga prestanda och bärhandtaget i aluminium underlättar transport. Snabb slangkoppling, stora och robusta hjul för bättre grepp och en lång sprinklerstav förhöjer upplevelsen ytterligare. Två svängfunktioner för justering av munstycket och snabb anslutning utan krångel. Inbyggt förvaringsutrymme för tillbehör, slangvinda och nätsladd gör arbetet effektivt. Två munstycken ingår.



## Stålförstärkt högtrycksslang

Den flexibla högtrycksslangen är förstärkt med stål för att den ska bli extra tålig. Den är enkel att hantera och håller längre.



## Keramiskt belagda kolvar

De keramiskt belagda kolvarna gör användningen ännu mer tillförlitlig och förlänger maskinens livslängd.

## Pumphuvud av mässing

Det extra tåliga pumphuvudet är tillverkat av mässing. Det går därför inte sönder lika lätt och ger enastående långsiktig prestanda.



## Inbyggd förvaring

Alla medföljande tillbehör kan förvaras på maskinen. Det ger enkel åtkomst och effektivare arbete.

## EGENSKAPER

- Pumphuvud av mässing
- Keramiskt belagda kolvar
- Stålförstärkt högtrycksslang
- Enkel åtkomst och effektivare arbete
- Slitstark motor med lång livslängd
- Lång sprinklerstav
- Hose reel with supporting guide
- Justerar trycket med bibehållen funktion vid byte av munstycke
- Lätt att flytta och tillförlitligt grepp
- Riktat rengöringsresultat
- Enkel transport och praktisk förvaring
- Flytta och transportera maskinen bekvämt
- Ökad flexibilitet för olika typer av rengöring

Tekniska specifikationer	
<b>KAPACITET</b>	
Behållare volym	2.0 l
Elektrisk skyddsklass	IP X5
Max tryck	180 bar
Max självsug	1 m
Maximal ingående vattentemperatur	60 °C
Max. arbetstryck	140 bar
Vattenflöde	540–610 l/h
<b>MÅTT</b>	
Article gross weight	31200 g
Produktens nettovikt	27800 g
Slanglängd	13 m
Trådlängd	5 m
Produktstorlek. Höjd	810 cm
Produktstorlek. Längd	350 cm
Produktstorlek. Bredd	390 cm
<b>MOTOR</b>	
Elektrisk skyddsklass	IP X5
Frekvens	50 Hz
Faser	1
Effekt, W	2900 W
Märkström	12.6 A
Spänning	230 V
<b>UTRUSTNING</b>	
Anslutning	Type F - 230 V
<b>MATERIAL</b>	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
<b>FÖRPACKNING</b>	
Packaging height	870 mm
Packaging length	400 mm
Packaging volume	139.20 dm <sup>3</sup>
Packaging width	400 mm
Quantity in Master pack	1
Pallmängd	6 st.
<b>LJUD</b>	
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)	89 dB(A)
<b>VIBRATIONER</b>	
Vibration (ah) Vibration max ah	2.5 m/s <sup>2</sup>