

Vridfönster A-HFA

3-glas trä/aluminium



Produktfamilj	3-glas trä/aluminium.
Produkttyp	Fönster.
Öppningsbarhet	Utåtgående vridfönster.
Material	Trä med aluminiumklädd utsida.
Namn	A-HFA.
Beskrivning	Vridfönster, Steelform beslag.
Glas	3-glas isolerruta.
U-värde	1,3.
Ljudreduktion	Rw= 34-35 dB.
Karmdjup	115 mm.
Glasdagmått	Se måttsatt ritning.
Trädetaljer	Lamellimrad svensk furu enligt SFDK.
Insida trä	Vit (NCS-S 0502-Y)
Aluminiumbeklädnad	Rak aluminium. Vit NCS S 0502Y. Ytan har glansvärde 80.
Glasningsutförande	P-märkt 3-glas isolerruta T4-16 energi/argon. Tre 4 mm glas av vilka det innersta är energiglas, 16 mm distansprofil mellan glasen. Innersta spalten fylld med argon.
Hängningsbeslag	Steelform beslag i gulkromaterat stål. Vitlackat till vitmålade fönster.
Beslag/handtag	Vridfönster och sidohängda fönster levereras med handtag Hoppe Tokyo. Spanjolettens låsklack och toppbeslagen är av härdat stål. Borrning för karmhylsor är dolda i stängt läge. Fönsterdörrarna levereras med dörrspanjolett med broms.
Stängningsbeslag	Nickelfri spanjolett i förzinkat stål med härdade låskolvar.
Barnsäkerhet/vädring	Funktionen inbyggd i beslaget.



Aluminiumbeklädd utsida

Snitritningar
Fönster i trä/aluminium
Utåtgående glidhängt, 3-glas

