

# Produktinfo

## Cirkelsåg



### DSS501Z

Max sågdjup vid 90°	51 mm
Max sågdjup vid 45°	35 mm
Max gervinkel (v/h)	50 °
Varvtal (min-1)	3600
Skyddssystem för batteri	1
Li-ion batteri 18V	-
Klingans Ø	136 mm
Håldiameter	20 mm
Ljudtrycksnivå	76 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsvärde	≤2,5 m/sec <sup>2</sup>
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Vikt med standardbatteri	2,7 kg



**STANDARD EQUIPMENT:** 164095-8 Parallellanslag , B-10643 HM-Sågklinga 136x20mm 16T

- Styrning av ventilationsluften från framsidan håller såglinjen ren.
- Säkerhetsbrytare förhindrar oavsiktlig start av maskinen.
- Lätt och kompakt design.
- Lättanvända reglage.
- LED-belysning för att ge god sikt på arbetsstycket.
- Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning.
- Dammunstycke kan monteras för anslutning till dammsugare.
- Fungerar med 18V Li-ion batteri (ej 1,3Ah batteri)

Details correct as of: 9-7-2015

Makita reserve the right to change specifications at any time owing to their policy of constant improvement.

Accessories shown are not necessarily supplied.

[www.makita.se](http://www.makita.se)