



EK PRIOLA

Ek Priola en mattlackad plank/1-stav i rustik stil med ekens alla naturliga färgvariationer. Får innehålla stora kvistar och sprickor. Mikrofasade kanter.

PRODUKTBESKRIVNING

Artikelnummer	151N5PEK09KW220
EANCode	7393969045650
Ytbehandling	Mattlack
Bearbetning	4-sidig mikrofas
Mått	2266 x 151 x 15 mm
Vikt per förpackning	16,7 kg
m² per paket	2,05 m ²
AreaPerPalletM2	0
Paketinfo	Paketen kan innehålla start- och stoppbrädor.

FAKTA

Träslag	Ek
Design	1-stav
Sortering	Lively
Golvtyp	Kährs Original
Kollektion	European Naturals Collection
Slipbart	3-4 gånger
Naturlig/Infärgad	Naturlig
Brinellvärde	3,7
Fog	Woodloc® 5S
Golvvärme	Ja
Garanti	30 år
Ytmaterial	Ädelträ
Ytskikt	3,5 mm
Stomme	Furu/gran/al
Tjocklek	15 mm

TEKNISKA EGENSKAPER

TestMoistureContent	7%±2%
TestMinimunMeanDensity	>500 kg/m ³
TestReactionToFire	Dfl-s1
TestFormaldehydeEmission	E1
TestContentPCP	≤ 5 x 10 ⁻⁶ n
TestBreakingStrength	NPD
TestThermalConductivity	0,14 W/mK
TestThermalResistanceRValue	.11 (m ² K/W)
TestBiologDurability	Class 1
TestCarb2	Compliant

DETALJERAD BESKRIVNING

Alla naturligt förekommande variationer i träets färg tillåts, från ljus till mörkbrun. Ytved kan förekomma. Produkten har stora, svarta kvistar och sprickor. Kvistar och sprickor förekommer i varierande storlek och antal.

FÄRGFÖRÄNDRING

Får en gulare ljusbrun färg



Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrspecifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktssliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.