




Geberit AquaClean Mera Classic golvstående duschtoalett



Exempelbild



Användning

- För komfortabelt och luktfritt bruk av toaletten
- För skonsam rengöring med vatten i anal- och intimområdet

Egenskaper

- Hybridvarmvattensystem med genomströmningsvärmare och varmvattenberedare
- Analdusch med WhirlSpray-duschteknik med dubbelt munstycke
- Separat ladymunstycke i skyddat viloläge
- Duschvattentemperatur justerbar
- Duschstrålens styrka kan justeras i fem steg
- Duscharm positionerbar i fem lägen
- Oscillerande duschstråle (automatisk framåt- och bakåtrörelse för duscharmerna) justerbar
- Automatisk för- och efterrengöring av duschmunstycket med färskvatten
- Avkalkningsprogram
- WC-porslin utan kant med TurboFlush-spolningsteknik
- WC med specialglasyr KeraTect
- Användaridentifiering
- Luktutsugning med keramiskt bikakefilter kan aktiveras
- Luktutsugning med efterdriftsfunktion
- Varmluftstork tillkopplingsbar
- Fönluftstyrka som kan ställas in i 5 steg
- Varmluftstorkarm expanderbar
- Varmluftstorktemperatur justerbar
- WC-sits och WC-lock med Soft-close
- WC-lock med SoftOpening
- Ljudisolering, färdigmonterad
- Funktioner och inställningar via fjärrkontroll

- Fyra användarprofiler kan programmeras
- Kompatibel med Geberit Home App
- Vattenanslutning extern, kan göras med tillbehör
- Nätanslutning med böjlig, mantlad tretrådsledning, på sidan till höger dold bakom WC-porslinet
- Nätanslutning extern kan göras med nätanslutning till höger
- Med integrerad synlig cistern
- Sitthöjd kan ställas in mellan 44 och 56 cm under installationen
- WC-spolning kan aktiveras via fjärrkontroll

Tekniska data

Kapslingsklass	IPX4
Skyddsklass	I
Märkspänning	230 V AC
Nätfrekvens	50 Hz
Effekt	2000 W
Effekt standby	≤ 0.5 W
Flödestryck	0.5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vattentemperatur, inställningsområde	34–40 °C
Spolmängd, fabriksinställning	6 och 4 l
Beräknat flöde	0.03 l/s
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0.5 bar
Duschförloppets varaktighet	30–50 s
Maximal belastning WC-sits	150 kg

Leveransomfattning

- Kopplingsuttag för nätanslutning
- Stänkskydd
- Avkalkningsmedel 125 ml
- Rengöringsset
- Anslutningsset för WC, ø 90 mm
- Fjärrkontroll med vägghållare och batteri CR2032
- Infästningsmaterial
- Vattenanslutningsset med hörnventil R 1/2"

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B	H	T	
146.241.11.1	7821194	WC-porslin: KeraTect/vit Designkåpa: vit Beklädnad cistern: vitt högtryckslaminat	40 cm	44 cm	59 cm	
146.241.SI.1	7828035	WC-porslin: KeraTect/vit Designkåpa: vit Frontbeklädnad: Glas vit Sidopanel: Högtryckslaminatplatta vit	40 cm	44 cm	59 cm	Nytt

Tillbehör

- Vägghöjd monterad manöverpanel beröringsfri för Geberit AquaClean
- WC-sits fixerad, för Geberit AquaClean Mera Classic

- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 3 cm decentrerat
- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 5 cm decentrerat
- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 7 cm decentrerat



-
- Denna produkt levereras med Geberit AquaClean avkalkningsmedel. Detta förbrukningsmaterial innehåller klassificerade farliga ämnen. Information och lämpliga åtgärder för säker hantering av farliga ämnen återfinns på www.geberit.com.