



Storlek	6100x4000 mm
Stomme	Blocksystem: Väggblock 1200x2640 mm Z-panel 22x170 mm Regelstomme 45x145 mm Spikläkt 34x70 mm Vindduk
Tak	22x120 mm råspont, fallande längd, ändspontat. Takåsar 45x170mm färdigkapade. Takstolar 4890 mm. Underspikning 22x120 mm. Vindbrädor och takfotsbrädor, 22x170 mm råplan.
Fönster	1-luftfönster inkl spröjs och foder: 3 st 925x660 mm. Foder 22x120 mm råplan.
Dörr	Isolerad ytterdörr med fönster, spröjs och innerlist: 1 st 9-19. Dörrfoder 22x120 mm råplan. Knutbrädor 22x120/145 mm råplan.
Golv	Massiv furu, 25 mm, fallande längd, nedtorkat och ändspontat. Golvlist 16x70 mm. Golvåsar 45x170 mm, färdigkapade. Syll 45x170 mm, färdigkapad. Bärlina 45x95 mm, färdigkapad.

Tillbehör: Fönster, dörrar, takpaket, isolerpaket.
Besök baseco.se för mer information.

Risnäs attefallshus 25 kvm

Risnäs är ett fritidshus i attefallsstorlek byggt i vårt blocksystem. Risnäs är konstruerad i en rak och enkel stil som ger flexibla utrymmen på insidan. Stugan levereras med ett kraftigt golv (25 mm) som är ändspontat för enkel montering. Väggblocken levereras med en monterad ytterpanel som är grundmålad och mellanstruken. Risnäs finns i faluröd, mörkgrå och husvit eller obehandlad. Foder, knutbrädor, takfotsbrädor och vindskivor i vitt (mellanstruket) eller obehandlat. Byggsystemet är anpassat för både gjuten platta och plintar.

