

High bay ögla On/Off

Artikelnummer 7212499




D-märkt industriarmatur med stomme tillverkad i svart formgjuten aluminium. Bländskydd i klart planglas. Finns även med DALI-styrning. Lämpliga för belysning av tunga industrilokaler, lagerlokaler etc. Förmonterad kabel på 1,5m för enklare installation och vidarekoppling.

Produktspecifikation

Effekt (W)	200	Livslängd L70	100000
Armaturlumen (lm)	30902	IP-klass	IP68
Effektivitet (lm/W)	130	Vandalklass (IK)	IK<08
Färgtemperatur (K)	4000	Skyddsklass	I
Ljusspridning	Symmetrisk	Spänningstyp	AC
Spridningsvinkel (°)	120	Dimbar	Nej
Färg	Svart	Färgåtergivning (CRI)	>80
Material	Aluminium	Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ytskydd	Pulverlackerad	Med ljussensor	Nej
Glas/Bländskydd	Härdat glas	Med rörelsesensor	Nej
Höjd (mm)	288	Ljuskälla ingår	Ja
Diameter (mm)	374	Spänning (V)	220-240
Vikt (kg)	5,83	Omgivningstemp. (°C)	-40C° - +40C°
Avsäkring B10 (st)	3	Drivdon ingår	Ja
Avsäkring B16 (st)	5	Livslängd drivdon (h)	50000
Avsäkring C10 (st)	6	Typ av drivdon	Konstantström
Avsäkring C16 (st)	9	Dragavlastning	Ja
Inkl. upphängning	Nej	Knockout för kabel	Nej
Kabellängd (m)	1,5	Vidarekoppling	Ja
Justerbar	Nej	Nätfrekvens (Hz)	50
GTIN	7393048051015	Ledararea (mm ²)	1
Energimärkning	C	Anslutning (typ)	Kabel utan stickkontakt
D-märkt	Ja		

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder

