Husqvarna

HUSQVARNA R 418Ts AWD

NY!

R 418Ts AWD är utrustad med All-Wheel-Drive, vilket märkbart ökar och säkrar manövrerbarheten på trånga och och hala ytor. Gör Riderns manövrerbarhet oslagbart flexibel på de minsta och mest komplicerade ytor, oberoende av svårighetsgrad och lutning.

Bakvagnsstyrning
Vår unika bakvagnsstyrning gör så att bakhjulen kan svänga in under maskinen. Detta ger suverän manövrerbarhet med en minimal svängradie vid fullt rattutslag.

Pedalstyrd hydrostatisk transmission
Hastighet och riktning hanteras med pedaler, så att du kan ha båda händerna på ratten för bästa möjliga körkontroll.

Lättåtkomlig klipphöjdsspak
Klipphöjdsspaken nås lätt från förarsätet, vilket gör det möjligt att ändra klipphöjd under klippningen.

Redskapsfäste
Lätt att växla mellan klippaggregat och frontmonterade tillbehör som kvast, skära, snöplog och snöslunga.

Enkel service
Tack vare det externa tanklocket behöver du inte öppna motorhuven när du tankar. Den extra breda tanköppningen gör tankningen än lättare.

Frontmonterat klippaggregat
Frontmonterat klippaggregat för utmärkt tillgänglighet i hörn och under buskar, parkbänkar etc.

Ytterligare egenskaper

Bekväm förarkomfort
Med Rider får du säkerhet, stabilitet och dragkraft och grepp på både platt mark och i sluttningar. Riders låga tyngdpunkt bidrar till såväl den extra goda dragkraften som en bekväm sittkänsla för användaren.

Automatisk knivaktivering
Knivarna aktiveras automatiskt när du sänker ned klippaggregatet.

Justerbar ratt
En teleskopisk rattstolpe gör det möjligt att justera ratthöjden, vilket innebär bättre ergonomi och komfort.

12 V-uttag
Gör det möjligt att koppla in extra elektrisk utrustning, ladda mobiltelefonen etc.

Lättåtkomliga reglage
Reglagen är lättåtkomliga och designade för optimal användarkomfort.

Motor bakom föraren
Tack vare den bakmonterade motorn får du bättre överblick över klippningen, och det blir mindre ljud och avgaser vid förarsätet.

Pendlande bakaxel
Bakaxeln är pendlande för att ge maximal dragkraft på drivhjulen och en jämn åktur också på ojämna ytor.

Timräknare
Hjälper dig ha kontroll på service- och underhållsintervall.

All-Wheel-Drive (AWD)
All-Wheel-Drive (AWD) säkrar körningen på ojämna, blöta

Servostyrning
Servostyrning gör körningen mindre ansträngande och mer behaglig.

Mångsidig användning
En brett sortiment med klippaggregat och tillbehör gör din frontrotorklippare utomordentligt mångsidig, hela året runt.

Kawasaki FH-series
Kawasaki V-twin, OHV motor med full trycksmörjning med oljefilter. Kombinerad hög effekt och högt vridmoment, med låg bränsleförbrukning och låga emissioner.

Hydraulisk redskapslyft
Servostyrd redskapslift höjer prestandan och ger bättre precision och styrning. Knivarna aktiveras automatiskt när klippaggregatet sänks ned.

Serviceläge
Klippaggregatets serviceläge underlättar rengöring och service.

Strålkastare fram
Effektiv arbetsbelysning med 2x20W halogenlampor.

och hala ytor. AWD-funktionen justerar automatiskt dragkraften på alla hjul, beroende på körsituationen.

Robust chassi
De flesta Riders har byggts på robusta, pulverlackerade ramar av 3 mm tjock stålplåt.

AWD transmission
En tillförlitlig Kanzaki hydrostatisk transmission med dubbla hydrostater. Funktionen ger utmärkt fäste, differentialen minskar risken för nötning av gräsytan.

Snabbkoppling
Unik snabbkoppling gör det möjligt att byta utrustning snabbt och effektivt utan verktyg.

Kontrollpanel
Samtliga reglage, inklusive höjdinställningen, är ergonomiskt placerade och lätt åtkomliga från förarsätet. Knivarna aktiveras automatiskt när klippaggregatet sänks ned.

Genomskinlig bränsletank
Stor bränsletank med genomskinlig panel för enkel kontroll av bränslenivån.

Tekniska Data

Motor

Motortillverkare	Kawasaki
Motornamn	FS Series V-Twin
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW	10,6 kW @ 2900 v/min
Cylindervolym, cm^3	603 cm^3
Cylindrar	2
Motorkylning	Luft
Generator	13 A
Batteri	12 V 24 Ah
Bränsle	Bensin
Bränsletanksvolym	14 l
Motorsmörjning	Fullt trycksmord
Oljetyp	SAE 10-W30
Oljevolym	1,9 l
Oljefilter	Yes

Drivsystem

Typ av transmission	Hydrostatisk AWD
Transmissionsfabrikat, fram	Kanzaki
Transmissionsmodell, fram	KTM10S
Transmissionsfabrikat, bak	Kanzaki
Transmissionsmodell, bak	K664
Transmission leverantör	Kanzaki
Drivmetod	Pedalmanövrerad
Hastighet framåt, min-max	0-11 km/h
Hastighet bakåt, min-max	0-9 km/h
Tillåten lutning, max	10 °

Klippaggregat

Oklippt cirkel[1]	50 cm
Klippbredd, Min-Max	94-112 cm

Lämpliga klippaggregat	Combi 94, Combi 103, Combi 112
Typ av klippaggregat	Combi
Material klippkåpa	Stål
Klippsystem	BioClip®/Bakutkast
Klipphöjd, min-max, cm	25 - 75 mm
Klipphöjdssteg	7 st
Knivkoppling	Automatisk
Knivar	3
Pulverlackerat klippaggregat	Yes
Utrustning	
Timmätare	Digital och förprogrammerad med serviceintervall
Annat	
Sätesmaterial	Vinyl
Sätesupphängning	Yes
Höjd på sätesrygg	Hög
Armstöd med gångjärn	Tillval
Fällbart säte	Yes
Dimensioner	
Däckdimension, fram	165/60-8
Däckdimension, bak	165/60-8
Hjulbas	87 cm
Markfrigång	75 mm
Basmaskin, längd	202 cm
Bredd, maskinbas	90 cm
Basmaskin, höjd	113 cm
Vikt	299 kg
Gross weight towed[2]	150 kg
Ljudemissioner	
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	83 dB(A)
Uppmätta bulleremissioner	97 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	98 dB(A)
Vibrationer	
Vibrationsnivå, ratt	2,6 m/s^2
Vibrationsnivå, säte	0,7 m/s^2
Logistik	
Förpackning	Trä och kartong, behandlad barkfri
Förpackningsformat, LxBxH	2270x1040x1320 mm
Förpackningsvolym	3,12 m^3
Paketerad vikt	347 kg
Pallformat, LxBxH	2270x1040x155mm
Antal per container	20ft:22 40ft:0 40HC:0st

Tillbehör

967 29 32-01
Klippaggregat - Combi 94

94 cm Combi-klippaggregat med klipplägena BioClip och bakutkast.

967 29 33-01
Klippaggregat - Combi 103

103 cm Combi-klippaggregat med klipplägena BioClip och bakutkast.

967 29 34-01
Klippaggregat - Combi 112

112 cm Combi-klippaggregat med klipplägena BioClip och bakutkast.

966 79 63-01
Borste

Roterande borste för att sopa upp löv, snö etc. Kan vinklas mot bägge sidor.

966 79 63-01
Borste

Roterande borste för att sopa upp löv, snö etc. Kan vinklas mot bägge sidor.

966 79 65-01
Slaghack

Robust, pålitlig slaghack för sällan klippta ytor. Utmärkt på långt gräs, låga buskar, nässlor osv. Utrustad med slitstark växellåda för bästa hållbarhet. Kan också utrustas med mossrivare med lösa slagor som tillbehör. Arbetsbredd för båda 100 cm.

966 96 84-01
Mossrivare

Extra mossrivartillbehör för slaghack. Axel med knivar för att ta bort mossa.

966 79 64-01
Snöslunga

Enstegsslunga med 100 cm arbetsbredd. Snöslungan är försedd med växellåda, lätt i sin konstruktion och enkel att montera. Utkastarrörets rotation är 210 grader.Rekomenderas till awd-Riders annars bör hjulvikter och snökedjor vara monterade. Av säkerhetsmässiga skäl bör Rider med snöslunga inte användas i lutningar större än max 10 grader i alla riktningar.

966 79 64-01
Snöslunga

Enstegsslunga med 100 cm arbetsbredd. Snöslungan är försedd med växellåda, lätt i sin konstruktion och enkel att montera. Utkastarrörets

966 85 01-01
Vikplog

Kompakt och flexibelt vikblad i härdat stål. Manuell justering av bladen gör den användbar som V-blad eller Y-blad samt diagonalblad. Utrustad med slitskär i gummi.

966 83 30-01
Snöblad

Kraftigt snö(stål)blad med stålkant. Gummiskär finns som tillbehör. Fem vinklar (0°, 15° och 30° till vänster eller höger). För bakhjulsdrivna Riders/frontklippare. Ska användas tillsammans med hjulvikter och snökedjor. Använd inte hjulvikter och

531 00 71-34
Gummiblad

Utbytesskär i gummi för ersättningsskär till snöblad. Gummiiskäret är lämplig när det finns ett behov av att skydda marken / underlaget från att bli skadat av

rotation är 210 grader.Rekomenderas till awd-Riders annars bör hjulvikter och snökedjor vara monterade. Av säkerhetsmässiga skäl bör Rider med snöslunga inte användas i lutningar större än max 10 grader i alla riktningar.

snökedjor på AWD-modeller.

metallskäret.

531 00 71-34
Gummiblad

Utbytesskär i gummi för ersättningsskär till snöblad. Gummiiskäret är lämplig när det finns ett behov av att skydda marken / underlaget från att bli skadat av metallskäret.

953 53 49-01
Motvikt

16 kg. För ett bättre grepp och säkrare körning.

585 66 61-01
Snökedjor - fyrkantiga (par)

Ger bra grepp på snö och is.

586 63 65-01
Sweeper

Robust sweeper med stor uppsamlare. Snabb och verktygslös montering.

586 63 65-01
Sweeper

Robust sweeper med stor uppsamlare. Snabb och verktygslös montering.

581 53 80-01
Sweeper/Uppsamlare

Sweeper/uppsamalare för effektiv insamling av gräsklipp. Justerbar höjdinställning. Kan tömmas från förarplatsen.

953 51 17-02
Vagn Pro

Tippbar transportvagn. Fällbar bakläm, för smidig av- och pålastning. Extra breda hjul.

501 00 82-01
Transportvagn 275

Transportvagn med lämlåsning, utrustad med breda hjul. Baklucka underlättar på- och avlastning.

501 00 82-01
Transportvagn 275

Transportvagn med lämlåsning, utrustad med breda hjul. Baklucka underlättar på- och avlastning.

967 02 71-01
Trailer

Trailer med löstagbar bakstam.

586 63 72-01
Redskapsfäste

Fästanordning i hållbart stål med universalkoppling. Mossrivare och vertikalskärare kan kopplas på. De olika tillbehören går snabbt och

586 63 69-01
Markluftare för redskapsfäste

Luftare för användning med fästanordning (586 63 72-01). Ser till att

enkelt att sätta dit tack vare det verktygslösa snabbkopplingssystemet. Kräver mindre förvaringsutrymme i jämförelse med separata verktyg.

luft, vatten och näringsämnen når fram till jorden. Luftarens knivar är rostskyddade för att bli extra starka och hållbara.

586 63 69-01
Markluftare för redskapsfäste

Luftare för användning med fästanordning (586 63 72-01). Ser till att luft, vatten och näringsämnen når fram till jorden. Luftarens knivar är rostskyddade för att bli extra starka och hållbara.

586 63 68-01
Mossrivare för redskapsfäste

Mossrivare för användning med fästanordning (586 63 72-01). Rensar lätt bort mossan för en friskare gräsmatta. De fjädrande pinnarna är värmebehandlade för att bli extra hållbara.

540 00 00-73
TA36

Markluftare (dra bakom) med kapacitet för upp till 10 000 m2/timma. Två av varandra oberoende hålpipevalsar tillåter snäva svängar på trånga utrymmen utan att skada underlaget. Fem viktbehållare gör det möjligt att reglera arbetstrycket från 86 till 210 kg. Tack vare tipphjul kan markluftaren köras på högkant genom trånga passager. (Vikter säljs separat)

539 00 75-10
Vattenbehållare

539 00 75-10
Vattenbehållare

954 12 00-43
Mossrivare

Stark och robust mossrivare för effektiv borttagning av mossa. Belastas med upp till 32 kg beroende på markförhållanden.

964 99 57-03
Vertikalskärare

Denna "Spiker" gör hål i gräsmattan så att luft och gödning kan tränga ned. Kan tyngas med upp till 32 kg beroende på vilka markförhållanden det är.

953 51 24-01
Grusharv

Kraftig grusharv med gummihjul och ställbart arbetsdjup. Med krattpinnar som viker sig då harven backas.

953 51 24-01
Grusharv

Kraftig grusharv med gummihjul och ställbart arbetsdjup. Med krattpinnar som viker sig då harven backas.

953 52 49-01
Spridare

En spridare av hög kvalitet för professionell användning. En elektriskt manövrerad spridare som garanterar jämn spridning. Skyddsgallret överst kan också användas

965 89 94-01
Vält

Koppla välten bakom åkgräsklipparen och fyll med sand eller vatten. Välten används för att jämna till och packa jord på ex. nysådda ytor.

966 95 42-01
Grammer Primo M-säte

Komfortsäte med lågprofilsdämpning och enkel viktjustering. Den öppna ergonomiska säteskudden, det höga ryggstödet samt

som en skiljevägg när man använder gödningsmedel, salt, sand eller fint grus med en storlek upp till 10 mm. När spridaren används för vinterbruk skall ridern förses med hjulvikter och snökedjor. Av säkerhetsskäl bör inte spridaren användas vid lutning mer än 10 grader åt något håll.

de justerbara armstöden ger en optimal avlastning och stöd för hela kroppen. Utrustad med ett speciellt stöd för den känsliga korsryggen.Justerbar nackstöd i 13 steg. Armstöd och nackstöd är tillbehör.

966 95 42-01
Grammer Primo M-säte

Komfortsäte med lågprofilsdämpning och enkel viktjustering. Den öppna ergonomiska säteskudden, det höga ryggstödet samt de justerbara armstöden ger en optimal avlastning och stöd för hela kroppen. Utrustad med ett speciellt stöd för den känsliga korsryggen.Justerbar nackstöd i 13 steg. Armstöd och nackstöd är tillbehör.

966 95 42-02
Grammer Primo M-säte

Komfortsäte med lågprofilfjädring och snabb viktjustering. De breda ergonomiska sittdynorna och de höjd- och vinkeljusterbara armstöden stöder kroppen lika optimalt som ryggstödet. Utrustad med ländryggsstöd för det känsliga ländryggsområdet. Justerbar nackstöd i 13 steg är tillbehör. Armstöd, så som visas på bilden, kan köpas separat. Denna modell har uppvärmt säte som standard.

965 89 68-01
Armstödssats höger

Justerbart armstöd för extra stöd. Passar till Grammer Primo säte. Kit innehåller höger armstöd och monteringsdetaljer.

965 89 70-01
Armstödssats vänster

Justerbart armstöd för extra stöd. Passar till Grammer Primo säte. Kit innehåller vänster armstöd och monteringsdetaljer.

965 89 70-01
Armstödssats vänster

Justerbart armstöd för extra stöd. Passar till Grammer Primo säte. Kit innehåller vänster armstöd och monteringsdetaljer.

578 92 62-01
Justeringsverktyg för inställning av hjulhastighet på AWD-maskiner

Justeringslänkaget för hjulhastigheten är förinställt på alla Husqvarna AWD Riders ifrån fabriken. Vid mätning av hjulhastighet skall man alltid börja med de bakre hjulen. Framhjulen får under inga omständigheter rotera snabbare än bakhjulen.

505 69 90-40
Påkörningsramper

Lastramper av havsvattentålig aluminium med den välkända halkskyddsytan O3, som ger alla slags hjul ett gott grepp även i våta och hala miljöer. Lastramperna passar väl för användning på släpkärror med en maximal höjd om 700 mm och för en total belastning om 450 kg per par. Ramperna säljs i par. Dimensioner: 200x1500x35 mm.

505 69 90-42
Påkörningsramper

Lastramper av havsvattentålig aluminium med den välkända halkskyddsytan O3, som ger alla slags hjul ett gott grepp även i våta och hala miljöer. Lastramperna passar väl för användning på släpkärror med en maximal höjd om 700

Detta justeringsverktyg hjälper dig som återförsäljare att justera hjulhastigheten på alla AWD Riders and P 500-serie maskiner. Kontrollera korrekt hjulhastighet på var modell i verkstadsmanual eller servicebulletin.

mm och för en total belastning om 450 kg per par. Ramperna säljs i par. Dimensioner: 200x2000x50 mm.

505 69 90-42
Påkörningsramper

Lastramper av havsvattentålig aluminium med den välkända halkskyddsytan O3, som ger alla slags hjul ett gott grepp även i våta och hala miljöer. Lastramperna passar väl för användning på släpkärror med en maximal höjd om 700 mm och för en total belastning om 450 kg per par. Ramperna säljs i par. Dimensioner: 200x2000x50 mm.

580 75 45-01
Bensindunk

Vår nya 15 Liters bensindunk erbjuder ett innovativt sätt att tanka beroende på de tre greppens unika placering och bensinpipens utformning. Detta ger dig möjlighet att enkelt lyfta, bära och - viktigast av allt - tanka snabbt utan stänk eller spill.

579 45 01-01
Batteriladdare BC 0.8

För alla 12V bly-syra batterier från 1.2-32Ah, såsom batterier i Riders och traktorer etc. Laddaren är lämplig för underhållsladdning upp till 100Ah. Perfekt för batteristartade säsongsprodukter. Helautomatisk uppladdning och underhållsladdning som maximerar batteriets funktion och livslängd. Inga gnistor, kortslutningssäker och skyddad mot omvänd polaritet ger enkel användning. Vattenresistent (IP 65) för utomhusanvändning, även vid nederbörd, sommar som vinter. Används, med fördel, tillsammans med Husqvarnas Batteristatusindikator.