

KAP-/GERSÅG 1.050W
C 8FSE



Art.nr.: 60100913 / GTIN-nr: 4966376206360

EGENSKAPER

- Hög sågkapacitet 70x312 mm
- Klingdiameter 216 mm
- Utrustad med mjukstart
- Max gervinkel 5gr. höger / 48gr. vänster
- Extra stöd vid listsågning
- Vibrationsdämpat gummi-belagt handtag/grepp
- Kullagrad radialföring
- Svängplatta 45gr. vänster och 57gr. höger
- Lätt avläsbara mätskalor
- Enkel och exakt skruvfunktion för optimal finjustering av kap- och geringsvinkel
- Snabb vinkelinställning med fasta positioner (0°, 15°, 22,5°, 30° och 45°)
- Elektronisk konstant varvtalskontroll samt justerbart sågdjup
- Kraftigt klingskydd i transparent plast
- Kan utrustas med spånutsugsadapter
- Låg vikt förenklar transport



LEVERERAS MED

Sågblad, dammpåse, skruvstycke och nyckel

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Effekt	1.050W
Klingdiameter	216 mm (8")
Håldiameter	30 mm
Svängplatta	0 - 57° (höger) / 0 - 45° (vänster)
Max geringsvinkel	0 - 5° (höger) / 0 - 48° (vänster)
Varvtal obelastad	4.100 /min
Max kap. tvärsnitt v/90° (H x B)	70 x 312 mm
Max kap. tvärsnitt v/45° (H x B)	70 x 220 mm
Max kap. gersnitt v/45° (H x B)	45 x 312 mm
Max kap. kombisnitt v/45° V (H x B)	45 x 220 mm
Max kap. kombisnitt v/45° H (H x B)	45 x 220 mm
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	96,0
Ljudeffekt dB(A)	105,0
Dimension (L x B x H)	790 x 555 x 485 mm
Vikt	14,0 kg

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Kapning och klyvning i olika material som aluminium, trämaterial etc.