



560 XP® G

Husqvarna 560 XP® har utvecklats för professionella skogshuggare. Sågen är designad för att göra det tuffaste jobbet enkelt och med mängder av nyskapande lösningar för effektiv och behändig drift.

Vår unika motorteknik med X-TORQ® ger mer effekt över ett brett varvtalsregister, upp till 20% lägre bränsleförbrukning och upp till 75% lägre avgasemissioner. RevBoost™ ger omedelbar hög kedjehastighet för extra effektiv kvistning. Uppvärmda handtag ökar komforten under kalla och fuktiga förhållanden.



X-TORQ®

Ger mindre bränsleförbrukning och reducerade emissioner, i nivå med världens tuffaste miljökrav.




AUTOTUNE™

AutoTune ger en optimal motor gång genom en automatisk förgasarinställning. Ingen tid behövs för att ställa förgasaren. Den kompenserar för olika bränslen, höjd, luftfuktighet, temperatur och smutsiga luftfilter.



REVBOOST™

Snabb acceleration och högre kedjehastighet för bästa kvistningsresultat.



AIR INJECTION™

Air Injection. Luftreningssystem av centrifugaltyp ger längre intervall mellan rengöring av luftfilter, jämnare gång och minskat slitage.

Egenskaper

- LowVib® skonar användarens armar och händer
- Varma handtag för arbete i kalla och våta klimat
- Snabb acceleration
- Tillförlitlig i kallt klimat
- Ställbar oljepump
- Snabbfäste luftfilter
- Tydligt, kombinerat choke/stopp reglage
- Snabb och enkel kedjustering
- Magnesiumvevhus konstruerat för professionell användning
- Enkel att underhålla
- Enkel att underhålla med snäppfästen på cylinderkåpa
- Maximal hållfasthet för tuffa arbetsförhållanden
- Smart Start® för enklare start
- Fällsikte för korrekt fällriktning
- Transparent fönster i bränsletanken
- Bränslepump för enklare start
- Muttrarna kan lossas från svärdsbultarna men hålls kvar i kopplingskåpan.
- Ökad säkerhet, tröghetsutlöst kedjebroms

Tekniska data

Cylindervolym, cm ³	59,8 cm ³
Effekt	3,5 kW
Varvtal vid maxeffekt	9600 v/min
Bränsletankens volym	0,65 l
Bränsleförbrukning	494 g/kWh
Tomgångsvarvtal	2800 v/min
Tändstift	NGK CMR6H
Elektrodavstånd	0,5 mm
Max vridmoment	3,65 Nm/8100 v/min
Oljetankens volym	0,35 l
Oljepumpstyp	Ställbart oljeflöde
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s ²	4,4/5,3 m/s ²
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	106 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	118 dB(A)
Kedjedelning	.325"
Rekommenderad svärslängd, min-max, cm	33-61 cm
Kedje hastighet vid max. effekt	21,3 m/s
Spårvidd	0,058"
Vikt (utan skärutrustning), kg	5,8 kg

ARTIKLAR

966 00 90-15	560 XP® G (lev. med 15" - .325" - H25)	7 520:-	9 400:-
--------------	--	---------	---------

