

## SX25-R/SX35-R

En av framtidens luft/luftvärmepumpar



### Speciellt utvecklad för norden

SX-R har en kraftig tvåkammarskompressor för tyst och vibrationsfri gång. Tack vare maskinens intelligenta avfrostningslogik speciellt framtagen för vårt klimat får du mycket effekt när du verkligen behöver det.

### Förberedd för WiFi

I inomhusenheten finns ett utrymme för dold placering av WiFi-modulen (tillbehör).

### Energieffektivitet A++ i värmedrift

SX-R är extra effektiv och är optimerad för att ge högsta verkningsgrad.

### Lättanvänd fjärrkontroll

Fjärrkontrollen har direktvalsknappar för värme, kyla, fläkt, avfuktning och autodrift.

### Låg bygghöjd

En bra lösning för att få optimal värmespridning i hemmet är att placera värmepumpen inne på väggen ovanför ytterdörren. För att detta ska vara möjligt i så många hus som möjligt har SX-R extra låg bygghöjd – endast 286 mm.

### Perfekt temperatur i hela huset

SX-R har en lång kastlängd, vilket innebär att luften tränger in ordentligt i huset och ger dig precis den temperatur som du önskar. En lättanvänd och användarvänlig fjärrkontroll medföljer.

### Frihängande värmeväxlare

I utedelen använder Daikin sig av den senaste generationen av 3-lagers frihängande värmeväxlare. Den stora fördelen är att det inte behövs någon strömslukande värmekabel för avvisning eller extra jordfelsbrytare för värmepumpen.

Daikins senaste generation luftvärmepumpar utrustad med framtidens köldmedium

*Siesta*

**R-32**

# ATXTP/ARXTP



SX25-R

SX35-R

		Modell	ATXTP25K/ARXTP25N	ATXTP35K/ARXTP35N	
Värme	Kapacitet	kW	0,8-6,0	0,8-6,5	
	Nominell kapacitet	kW	3,2	4,0	
	Effekt vid -15°C/-25°C	kW	3,3/2,7	4,1/3,1	
	COP	kW/kW	4,90	4,39	
	Medelklimat	Energiklass	-	A++	A++
		SCOP	kW/kW	4,93	4,76
		Årlig energiförbrukning	kWh/år	710	883
	Kallt klimat	Energiklass	-	A	A
		SCOP	-	3,92	3,76
		Årlig energiförbrukning	-	1955	2455
	Temperaturinställning värmedrift	°C	10-30	10-30	
Kyla	Kapacitet	kW	0,7-4,0	0,7-4,4	
	EER	kW/kW	4,38	3,75	
	Energiklass	-	A++	A++	
	SEER	kW/kW	6,98	7,05	
	Årlig energiförbrukning	kWh/år	125	174	
	Temperaturinställning kyl drift	°C	18-32	18-32	
Funktioner	WiFi/produktbeteckning	-	Tillval/BRP069B45	Tillval/BRP069B45	
	R32 köldmedium	-	Ja	Ja	
	Luftrening	-	Titan apatit filter	Titan apatit filter	
	2-kammars swingkompressor	-	Ja	Ja	
	Intelligent öga	-	Nej	Nej	
	3D-luftflöde	-	Nej	Nej	
	Veckotimer	-	Nej	Nej	
	Frihängande värmeväxlare	-	Ja	Ja	
Inomhusenhet	Mått (BxHxD)	mm	770 x 285 x 225	770 x 285 x 225	
	Ljudtryck värme	dB(A)	21/26/35/43	21/26/35/43	
	Ljudeffekt värme	dB(A)	58	58	
	Luftflöde värme	m <sup>3</sup> /min	4,9-11,2	4,9-11,2	
	Antal fläkthastigheter	st	6	6	
	Vikt	kg	9	9	
Utomhusenhet	Mått (BxHxD)	mm	765 x 550 x 285	765 x 550 x 285	
	Ljudtryck värme	dB(A)	48	48	
	Ljudeffekt värme	dB(A)	61	61	
	Vikt	kg	38	38	
	Köldmedium/mängd (kg) / TCO <sub>2</sub> -eq	-	R32 / 1,1 / 0,74	R32 / 1,1 / 0,74	
	Driftsområde värme	°C	-25/+24	-25/+24	
	Driftsområde kyla	°C	-10/+46	-10/+46	
Elanslutning	ph/V/A	1 fas - 230 V / 10 A	1 fas - 230 V / 13 A		