

## WLD FR72 flex tilt 50-pack

Artikelnummer 7476654





Infälld ställbar downlight i vitlackad aluminium. Armaturen är brandklassad enligt BS 476-21:1987, vilket innebär att den inte försämrar takets brandskydd under 90 minuter. Ljuset sprids med hjälp av en reflektorlins. Armaturen har en mycket god ställbarhet vilket kan skapa unika ljussättningar. Färgtemperaturen är ställbar i tre lägen med strömställare på drivdonet. Dimbar via fram-/bakkantsdimmer.

### Produktspecifikation

Effekt (W)	7	Brandklassning	BS 476-21 : 1987
Armaturlumen (lm)	650	GTIN	7393047228524
Effektivitet (lm/W)	93	Energimärkning	E
Färgtemperatur (K)	2700, 3000, 4000	Typ	Downlight
Dim-to-warm	Nej	IP-klass	IP65/20
Dimmertyp	Fram- /bakantsdimmer	Skyddsklass	II
Ljusspridning	Symmetrisk	Spänningstyp	AC
Spridningsvinkel (°)	60	Spänning (V)	200-240
Vinklingsgrad(°)	90	Dimbar	Ja
Färg	Vit	Färgåtergivning (CRI)	>90
Material	Aluminium	Färgtolerans (SDCM)	3
Ytskydd	Pulverlackerad	Ljuskälla	LED ej utbytbar
Glas/Bländskydd	Plast, PC	Med ljussensor	Nej
Höjd (mm)	32	Med rörelsesensor	Nej
Diameter (mm)	95	Ljuskälla ingår	Ja
Min håltagning (mm)	72	Omgivningstemp. (°C)	-25 - +45°C
Max håltagning (mm)	85	Drivdon ingår	Ja
Vikt (kg)	0,3	Livslängd L70	50000
Montage mot isolering	Ja	Livslängd drivdon (h)	50000
Avsäkring B10 (st)	45	Typ av drivdon	Konstantström
Avsäkring B16 (st)	130	Dragavlastning	Ja
Avsäkring C10 (st)	95	Antal poler	3
Avsäkring C16 (st)	150	Nätfrekvens (Hz)	50
Justerbar	Ja	Vidarekoppling	Ja

### Ljusbild och måttskiss



### Miljöbilder

