

Lektor tak 23W

Artikelnummer 7019498





Tillverkad i pulverlackad stål. Reflektor med symmetrisk ljusbild och god avbländning. Montage: Finns som pendel, dikt tak och för vägg med taveloptik. Armaturen är genomkopplingsbar. Levereras med 5-polig snabbkoppling plint för On/Off och 7-polig för DALI. Lektor är lämplig för: Klassrum, konferenslokaler, kontor, korridorer ect.

Produktspecifikation

Ersätter T5 lysrör	2x28W	Serie	Lektor
Ersätter T8 lysrör	2x36W	Ljuskälla ingår	Ja
Effekt (W)	23	Spänning (V)	36
Armaturlumen (lm)	3000	Ljuskälla	LED utbyttbar
Färgtemperatur (K)	4000	Livslängd L70	100000
Ljusspridning	Symmetrisk	Färgtolerans (SDCM)	3
Ström (mA)	600	Drivdon ingår	Ja
Färg	Vit	Typ av drivdon	Konstantström
Material	Stål	Livslängd drivdon (h)	100000
Ytskydd	Pulverlackerad	IP-klass	IP20
Längd (mm)	1320	D-märkt	Nej
Höjd (mm)	50	Spänningstyp	AC
Bredd (mm)	143	Skyddsklass	I
Vikt (kg)	3	Nätfrekvens (Hz)	50
Med ljussensor	Nej	Dragavlastning	Nej
Med rörelsesensor	Nej	Antal poler	5
GTIN	7393044211109	Vidarekoppling	Ja
Energimärkning	D	Anslutning (typ)	Snabbplint
Dimbar	Nej	Ledararea (mm ²)	2,5
Färgåtergivning (CRI)	>80	Miljöbedömning	BVB

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder

