


# FM Mattsson Tronic WMS, operationsblandare (150 c/c)

---



Skyddsmodul 



# FM Mattsson Tronic WMS, operationsblandare (150 c/c)

---

# FM Mattsson Tronic WMS, operationsblandare (150 c/c)

---

- OBS! 150 c/c
- WMS-blandare med möjlighet till trådlös uppkoppling (med abonnemang)
- Ställbar hygienspolning, intervall och spoltid (för att undvika stillastående vatten)
- Loggning av alla spolningar med tidpunkt, vattenförbrukning och temperatur för enskild blandare eller grupp av blandare (min-, max- och medelvärde)
- Batteriövervakning
- Inbyggd temperaturmätning av blandvattentemperatur
- Programmerbart temperaturstopp, blandaren stänger direkt vid inställd maxtemperatur
- Med termostatfunktion
- Säkerhetsstopp vid 38°
- Justerbar maxtemperatur, förinställd på c:a 42°
- Självdränerande pip
- Mjukstängande magnetventil
- Vandalsäkert utförande i metall
- Eco Flow (energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare, 5 l/min vid 2–6 bar)
- Blandaren startar genom att hålla handen framför sensorfönstret. Efter start spolar blandaren i minst 10 sek, men kan stängas av tidigare genom att åter sätta handen framför sensorn
- Spoltidsbegränsning, förhindrar översvämning, max spoltid 30 sek
- Framspolningsfunktion 30 sek via sensorn
- Avstängning av flöde via magnet, (används t.ex. vid rengöring)
- Låg strömförbrukning – lång livslängd
- Kan genomspolas med hetvatten för legionellasaner- ing
- Batteridrift, kan konverteras till nätdrift
- IP-klass sensor: IP67
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

## **Installation:**

- OBS! Gateway och abonnemang krävs för WMS
- Enkel installation och service
- Automatisk justering av sensoravståndet
- Enkelt att byta batteri utan att stänga av vattnet
- Vid nätdrift 12V AC/DC krävs AC-adapter art.nr. 1623-1000 och stickproppsadapter art.nr. 1619-4000, alternativt transformator art.nr. 1619-3000

## **Inställningar:**

- Omställbar temperaturbegränsning
- Med gateway och WMS:
  - Hygienspolning med ställbar tid och intervall
  - Initiera hetvattenspolning
  - Programmering av spoltider, temperaturlarm och temperaturstopp
  - Larm för överskriden tid för stillastående vatten (senaste spolning)

Tronic WMS har allt som våra vanliga beröringsfria

# FM Mattsson Tronic WMS, operationsblandare (150 c/c)

---

Utförande	FMM nr	RSK nr
Krom	1661-2500	843 05 78