

# VÅTRUM

## Hörn

Finja Hörn används vid tätning av inner- och ytterhörn i våtrum och utrymmen med liknande förhållanden. Det är en sandwichkonstruktion bestående av två yttre lager polypropylenväv och en inre kärna av vatten- och ångtät polyetenfilm. Ingår i Finja Rollbart Tätsystem och Finja Dukbaserat Tätsystem.

## Arbetsbeskrivning

Se Arbetsanvisning Finja Tätsystem.

## Teknisk data

Innerhörn	60x60x120 mm	tvåpack
Ytterhörn	60x60x120 mm	enpack
Temperaturbeständighet	-30°C till 90°C	
Tjocklek:	0.7 mm	
Färg:	Blå med Finja logotyp	

## Förpackning

Levereras 20 stycken per kartong.

## Lagring

Minst 10 år i öppnad originalförpackning. Undvik långvarig solexponering.

*Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under tekniska data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid [www.finja.se](http://www.finja.se)*

**FINJA**