



## T435

Den nya X-Torq® trädbeskärningssågen. Det är en kraftfull topphandtagssåg med låg vikt för trädbeskärning från marken eller uppe i skyliften

Den låga vikten och den välbalanserade sågkroppen gör den mycket enkel att arbeta med.



### X-TORQ®

Ger mindre bränsleförbrukning och reducerade emissioner, i nivå med världens tuffaste miljökrav.



### JUSTERBAR OLJEPUMP

Justerbar oljepump gör det enkelt att anpassa kedjesmörjningen till dina behov.



### LUFTFILTER MED SNABBFÄSTE

Snabbt och lätt luftfilterbyte eller rengöring.



### SIDOMONTERAD KEDJESTRÄCKARE

Möjliggör en lätt och snabb justering av kedjan.

## Egenskaper

- Enkel att underhålla
- LowVib® skonar användarens armar och händer
- Möjligt att se igenom handskyddet
- Repögla i bakre handtag
- Bränslepump för enklare start
- Ökad säkerhet, tröghetsutlöst kedjebroms

## Tekniska data

Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	35,2 cm <sup>3</sup>
Effekt	1,5 kW
Varvtal vid maxeffekt	10000 v/min
Bränsletankens volym	0,26 l
Bränsleförbrukning	408 g/kWh
Tomgångsvarvtal	2900 v/min
Tändstift	NGK CMR7H
Elektrodavstånd	0,65 mm
Max vridmoment	1,57 Nm/7500 v/min
Oljetankens volym	0,17 l
Oljepumpstyp	Automatisk
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s <sup>2</sup>	4,1/3,9 m/s <sup>2</sup>
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	103 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	114 dB(A)
Kedjedelning	3/8" LP
Rekommenderad svärslängd, min-max, cm	30-35 cm
Kedjehastighet vid max. effekt	19,1 m/s
Vikt (utan skärutrustning), kg	3,4 kg

### ARTIKLAR

966 99 72-12	T435 (lev. med 12" - 3/8" - H36)	4 640:-	5 800:-
--------------	----------------------------------	---------	---------

