




## HUSQVARNA 545FR

Husqvarna 545FR levereras komplett med trimmerhuvud, gräsklinga och sågklinga. Denna flexibilitet gör den till en perfekt lösning för alla som behöver båda produkternas fördelar i ett enda kraftfullt paket. X-Torq®-motorn ger råstyrka och utmärkt bränsleekonomi. LowVib®-avvibreringssystem ger användaren maximal komfort och kontroll.



### Justerbar selkroksögla

Justerbar ögla för bästa möjliga balans



### X-TORQ®

X-TORQ® motorn ger minskad bränsleförbrukning och mindre skadliga utsläpp.

### Justerbart handtag

Justerbart och ergonomiskt handtag för bästa komfort.



### Balance X

Ergonomisk sele med brett ryggstöd och höftbälte som fördelar belastningen över en större yta.



## FEATURES

- Justerbart handtag för bästa komfort
- X-TORQ® motorn minskar emissioner och bränsleförbrukning
- Justerbar selkroksögla
- Bekväm Balance X sele
- Bränslepump för enklare start
- Bra balans med bränsletank framför motorn

Tekniska specifikationer	
<b>DIMENSIONER</b>	
Produktstorlek, Höjd	24.1 cm
Produktstorlek, Längd	64.6 in
Produktstorlek, Längd	164 cm
Produktstorlek, Bredd	10.9 in
Produktstorlek, Bredd	27.5 cm
Vikt (exklusive skärutrustning)	19.2 lbs
Vikt (exklusive skärutrustning)	8.7 kg
Basmodell	H 545RXT
Motorfamilj	JHVXS.0464AC
Basmodell	H 545FXT
Hållbarhetsperiod (EDP)	300 tim.
Avgasemissioner (medel CO-nivå)	269.16 g/kWh
Avgasutsläpp (CO FEL)	536 g/kWh
Emissioner (CO medeltal)	934 g/kWh
Avgasemissioner (HC+ NOx FEL)	52.0 g/kWh
Avgasemissioner (medel HC-nivå)	35.37 g/kWh
Avgasemissioner (medel NOx-nivå)	1.76 g/kWh
Livslängdskategori	300 tim.
Motorfamilj	e5*97/68SH2G3*2002/88*0143*01 (II)
EU-typkontroll	Moment 2
Avgasemissioner (CO medel)	262.3 g/kWh
Avgasemissioner (CO medel)	916 g/kWh
Avgasemissioner (HC+NOx FEL)	50.0 g/kWh
Avgasemissioner (HC medel)	42.11 g/kWh
Avgasemissioner (NOx medel)	2.43 g/kWh
<b>MOTOR</b>	
Kopplingsaktiveringshastighet	3900 rpm
Cylinderdiameter	1.7 in
Cylinderdiameter	42 mm
Cylindervolym	2.8 cu.inch
Cylindervolym	45.7 cm <sup>3</sup>
Cylindertakt	1.3 in
Cylindertakt	33 mm
Elektroavstånd	0.02 in
Elektroavstånd	0.5 mm
Motorfamilj	JHVXS.0464AC
Motorfamilj	e5*97/68SH2G3*2002/88*0143*01 (II)
Bränsleförbrukning	450 g/kWh
Bensintank volym	30.43 fl oz
Bensintank volym	0.9 l
Tomgång	2700 rpm
Luftgap för tändmodul	0.01 in
Luftgap för tändmodul	0.3 mm
Varvtal vid max effekt	9000 rpm
Maximalt varvtal på utgående axel	8800 rpm
Utgående axelgänga	M12x1.75V
Effekt	2.8 hp
Effekt	2.1 kW
Tändstift	NGK CMR6H
<b>UTRUSTNING</b>	
Gräsklinga	Multi 300-3
Sele	Balance X
Trimmerhuvud	T45X M12
<b>SMÖRJMEDEL</b>	
Smörjmedelstyp	Husqvarna tvåtakts eller motsv. på 50:1
Smörjmedel (vinkelväxel)	Biologiskt nedbrytbart fett
<b>LJUD OCH BULLER</b>	
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)	117 dB(A)
Ljudemissionsmått	115 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	100 dB(A)
<b>TRANSMISSION</b>	
Drivväxelvinkel	35 °
Utväxling	1.4