



R 115C

Kompakt och användarvänlig Rider med 95 cm Combi klippaggregat. Lämplig för villaägare som vill ha en effektiv och mångsidig åkgräsklippare som klarar att klippa runt hinder som träd, buskar och rabatter. Den ledade styrsystemet och det frontmonterade klippaggregatet innebär intuitiv användning, utmärkt klippning tillgänglighet och bra överblick över ditt arbetsområde. Pedal-manövrerad hydrostatisk transmission, lättåtkomliga reglage och automatisk knivkoppling gör klippningen till ett nöje. Bakhjulsdriften ger extra dragkraft vid klippning i sluttningar. Denna Rider kan göra så mycket mer än att klippa din gräsmatta. Tack vare tillbehör som snöblad, släp, mossrivare och spridare, kan den vara till hjälp i din trädgård året runt.




ARTICULATED STEERING

The articulated steering gives excellent manoeuvrability and facilitates driving around obstacles such as trees and bushes.



FRONTMONTERAT KLIPPAGGREGAT

Frontmonterat klippaggregat för utmärkt tillgänglighet i hörn och under buskar, parkbänkar etc.



COMBI KLIPPAGGREGAT

Med Combi klippaggregat får du den mångsidighet som två olika klippssystem ger. Välj mellan BioClip® för gödsling av gräsmattan och bakutkast för effektiv klippning i områden med högre och grövre gräs.



BAKHJULSDRIFT

Det effektiva bakhjulsdrivna systemet säkerställer utmärkt dragkraft vid klippning på sluttningar.

Egenskaper

- Klippaggregat med två knivar
- Bekväm förarposition
- Kompakt design för klippning på trånga ytor
- Enkel tankning
- Pedalstyrd hydrostatisk transmission
- Lättåtkomliga reglage för bekväm användning
- Automatisk knivaktivering
- Engrepps justering av klipphöjden
- BioClip® för ofta klippta ytor
- Bakutkastfunktion för klippning av längre och grövre gräs
- Alla hjul lika stora för bästa komfort
- Motorn bakom föraren för bättre översikt
- Fällbar motorkåpa för enklare service och underhåll
- Transparent tank för enkel kontroll av bränslenivå
- Pendlande bakaxel för maximal dragstyrka

Tekniska data

| | |
|--|----------------------|
| Motortillverkare | Briggs & Stratton |
| Motornamn | PowerBuilt AVS |
| Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW | 9,5 kW @ 3000 v/min |
| Cylindervolym, cm ³ | 500 cm ³ |
| Cylindrar | 1 |
| Motorkylning | Luft |
| Generator | 3 A |
| Batteri | 12 V 21 Ah |
| Bränsle | Bensin |
| Bränsletanksvolym | 7 l |
| Motorsmjörning | Stänksmord |
| Oljefilter | Nej |
| Typ av transmission | Hydrostatisk |
| Transmissionsfabrikat, bak | Tuff Torq |
| Transmission leverantör | Tuff Torq |
| Transmission modell | T36 |
| Drivmetod | Pedalmanövrerad |
| Hastighet framåt, min-max | 0-10 km/h |
| Hastighet bakåt, min-max | 0-8 km/h |
| Oklippt cirkel | 95 cm ¹ |
| Klippbredd, cm | 95 cm |
| Typ av klippaggregat | Pressat |
| Material klippkåpa | Stål |
| Klippsystem | BioClip®/Bakutkast |
| Klipphöjd, min-max, cm | 25 - 75 mm |
| Klipphöjdssteg | 5 st |
| Knivkoppling | Automatisk |
| Knivar | 2 |
| Pulverlackerat klippaggregat | Ja |
| Sätesmaterial | Vinyl |
| Sätesupphängning | Ja |
| Höjd på sätesrygg | Medium |
| Fällbart säte | Ja |
| Däckdimension, fram | 165/60-8 |
| Däckdimension, bak | 165/60-8 |
| Hjulbas | 84,5 cm |
| Markfrigång | 105 mm |
| Basmaskin, längd | 229 cm |
| Bredd, maskinbas | 99 cm |
| Basmaskin, höjd | 108 cm |
| Vikt | 219 kg |
| Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) | 85 dB(A) |
| Uppmätta bulleremissioner | 99 dB(A) |
| Ljudeffektsnivå garanterad, LWA | 99 dB(A) |
| Vibrationsnivå, ratt | 1,6 m/s ² |
| Vibrationsnivå, säte | 0,2 m/s ² |

1) Uppmätt på klippaggregatets trimningsida

| | | | |
|-----------------|----------------|----------|----------|
| ARTIKLAR | | | |
| 967 25 27-01 | R 115C (2014-) | 25 600:- | 32 000:- |

