

High bay bygel On/Off

Artikelnummer 7212534




D-märkt industriarmatur med stomme tillverkad i svart formgjuten aluminium. Bländskydd i klart planglas. Bestyckad med LED-enhet. Finns även med DALI-styrning. Flexibelt montage med bygel går att ställa i sju olika lägen. Armaturen är anpassad för inom- och utomhusbruk. Lämpliga för belysning av tunga industrilokaler, lagerlokaler etc. Förmonterad kabel på 1,5m för enklare installation och vidarekoppling.

Produktspecifikation

Effekt (W)	100	Livslängd L70	100000
Armaturlumen (lm)	15036	IP-klass	IP68
Effektivitet (lm/W)	130	Vandalklass (IK)	IK08
Färgtemperatur (K)	4000	Skyddsklass	I
Ljusspridning	Symmetrisk	Spänningstyp	AC
Spridningsvinkel (°)	120	Dimbar	Nej
Färg	Svart	Färgåtergivning (CRI)	>80
Material	Aluminium	Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ytskydd	Pulverlackerad	Med ljussensor	Nej
Glas/Bländskydd	Härdat glas	Med rörelsesensor	Nej
Höjd (mm)	307	Ljuskälla ingår	Ja
Diameter (mm)	374	Spänning (V)	220-240
Vikt (kg)	5,28	Omgivningstemp. (°C)	-40°C - +40°C
Avsäkring B10 (st)	6	Drivdon ingår	Ja
Avsäkring B16 (st)	9	Livslängd drivdon (h)	50000
Avsäkring C10 (st)	12	Typ av drivdon	Konstantström
Avsäkring C16 (st)	18	Dragavlastning	Ja
Inkl. upphängning	Nej	Knockout för kabel	Nej
Kabellängd (m)	1,5	Vidarekoppling	Ja
Justerbar	Ja	Nätfrekvens (Hz)	50
GTIN	7393048061007	Ledararea (mm²)	1
Energimärkning	C	Anslutning (typ)	Kabel utan stickkontakt
D-märkt	Ja		

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder

