

## Tätmembran

Ett färdigblandat och deformationsupptagande tätmembran för golv och väggar i bostadsmiljö och utrymmen med liknande belastning. Ingår i både vårt rollbara och dukbaserade tätsystem.

### Arbetsanvisning

Använd skyddshandskar då produkten kan fastna på huden. Ska användas på torra och rena underlag av till exempel betong, lättbetong, puts och skivmaterial. Underlaget ska uppfylla kraven enligt BBV. Temperaturen får ej understiga 10 °C vid applicering. Går ej att applicera utomhus eller på underlag som överstiger 85 % RF. För utförligare information se Finjas arbetsanvisning för tätsystem.

### Teknisk data

Åtgång	0,5 - 1,3 kg /kvm beroende på applikation
Appliceringstemperatur	Över+ 10°C

### Förpackning

Levereras i 8 kg och 16 kg hinkar.

### Lagring

Används inom 12 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen. Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning.

*Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid [www.finja.se](http://www.finja.se).*

**FINJA**