



1201

E-NUMMER: 7466244

Klassisk minidownlight för infällnad i möbler och undertak där utrymmet är begränsat. Välj mellan klart eller matt skyddsglas. Armaturhus, yttering och reflektor av pressad plåt med metallfjädrar. Kompletterad med Osram ljuskälla och 2m kabel med amp-snabbkoppling. Som tillbehör finns distansring för utanpåliggande montage.

Variantnamn	1201 B Stål	Finns i 2 varianter
Färg	Borstad stål	Finns i 2 varianter
IP-klass	21	
Diameter (mm)	70	
Höjd (mm)	19	
Höjd infälld del (mm)	18	
Effekt (W)	10	
Max. Effekt (W)	10	
Ljuskälla/Typ	QT12	
Socket/typ	G4	
Min. Håltagning (Ømm)	60	
Riktbar	Nej	
Skyddsglas	Matt	
Drivdon ingår	Nej	
Ljuskälla ingår	Ja	
Anslutning (typ)	AMP-kontakt	
Spänning (V)	12	
Dimbar	Ja	
Montage	Infällt/utanpåliggande	
Infästning	Spännfjäder	
Min. Inbyggnadsmått LxBxH (mm)	Ø60x18	
Skyddskåpa	7466702, 7466700, 7466701	
Skyddsklass	III	
F-märkt	Ja	
F-märke tak	Ja	

Material

Plåt

Finns i 2 varianter

Vikt (kg)

0,13

Ljuskälla

Halogen