



Cylinda S8462K





74 L


0.82 kWh/cycle*

* suveka - cyklus - porton - tyklus - podpruzna ciclo - triskkel - ohjelma - ciklus ciklas - cikls - ciklu - cyclus - cykl - ciclu - program - cyket

65/2014

INFORMATIONSBLAD

MODELL	S8462K	
Index för energieffektivitet (EEI cavity)	95,3	
Antal håligheter	1	
Värmekälla för hållrum		
Hållrummets volym i liter	74	
Ljustyp	Halogen	
Energieffektivitetsklass för en ljuskälla	G	
Typ av kokplatta	electric	
Antal elektriska matlagingszoner/områden	4	
Värmeteknik (zoner och matlagingsområden med induktion, strålande matlagingsområden, fasta plattor) per matlagingszon och/eller matlagingsområde.	radiant	
För cirkulära matlagingszoner eller områden: diameter (∅) av användbar yta per eluppvärmd matlagingszon, avrundat till närmaste 5 mm (cm)	15	18,5
	21,5	15
För icke-cirkulära matlagingszoner eller områden: längd och bredd av användbar yta per eluppvärmd matlagingszon eller område, avrundat till närmaste 5 mm:		
Längd [cm]		
Bredd [cm]		
Energiförbrukning per elektrisk kokzon eller yta beräknad per kg (EC Elektrisk spis) - [Wh/kg].	189,5	189,6
	182,3	189,5
Energiförbrukning för kokplattan beräknad per kg (EC Elektrisk spis) - [Wh/kg]	187,7	
Antal gasbrännare	-	
Energiernas effektivitet per gasbrännare (EE _{gasbrännare} @gasbrännare)		
Energiernas effektivitet för gasspisen (EE _{gashäll}) - [Wh/kg]	-	