

## Acorn vägg

Artikelnummer 7706204



Stolparmatur i aluminium med hög kapslingsklass och pulverlackad yta. Bestyckad med LED-enhet. Armaturen är försedd med ett inre demonterbart bländskydd och yttre skärm minimera risken för bländningen. Armaturen är ställbar 180°. Armaturen har en rund fot för stadigt montage på de flesta underlag. Kabel är dolt förlagd genom armaturens fot. Levereras med 6m 3G0,75 mm<sup>2</sup> förmonterad kabel. Utrustad med tryckutjämningsventil för att motverka kondens i armaturen. Lämplig för fasadbelysning, trädgård, skyltbelysning ect.

### Produktspecifikation

Effekt (W)	36	Med rörelsesensor	Nej
Armaturlumen (lm)	4060	Dimbar	Nej
Färgtemperatur (K)	4000	Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusspridning	Symmetrisk	Ljuskälla ingår	Ja
Färg	Svart	Spänning (V)	220-240
Färgkod (RAL)	9005	Antal poler	3
Material	Aluminium	IP-klass	IP65
Ytskydd	Pulverlackerad	Vandalklass (IK)	IK09
Glas/Bländskydd	Härdat glas	Typ	Väggarmatur
Höjd (mm)	165	Livslängd L70	50000
Bredd (mm)	205	D-märkt	Nej
Djup (mm)	320	Skyddsklass	I
Vikt (kg)	3,3	Färgåtergivning (CRI)	>80
Ström (mA)	800	Färgtolerans (SDCM)	5
Kabellängd (m)	6	Omgivningstemp. (°C)	-25°C - +40°C
GTIN	7393047192450	Drivdon ingår	Ja
Energimärkning	D	Dragavlastning	Nej
Knockout för kabel	Nej	Spänningstyp	AC
Vidarekoppling	Nej	Korrosionsgaranti	C3
Med ljussensor	Nej	Miljöbedömning	BVB

### Ljusbild och måttskiss

