


MILO I & MILO II

Tidlös design med modern teknik


Ny familj väggarmaturer i tidlös design för villan, hyres- eller industrifastigheten. Finns i två storlekar med antingen två ljusutsläpp för upp & nerljus eller ett ljusutsläpp för upp eller nerljus. Multichip med reflektorteknik med genomtänkt design ger fin ljusbild, bra ljuskomfort och hög effektivitet med härlig halogenkänsla. Armaturhus och stomme av pressgjuten aluminium. Ytan är anodiserad och pulverlackerad för tufft utomhusklimat. Finns i vitt, grått och antracit med matt sandblästrad finish. Genomtänkt konstruktion med inbyggt drivdon och kopplingsbox för enkel installation. Milo finns även med GU10-sockel för PAR16-ljuskälla för den som vill välja typ och styrka på ljuskälla själv.



Milo I



Milo II



- Enkel installation
- 3000K, Ra >80
- Livslängd (L70) 40 000 timmar vid Ta 25°
- Energibesparing upp till 90% jämfört med 230V halogen

E-nr	Typ	Färg	LED-färg	Ljusstyrka armatur	Ljusbild armatur	Spridn.	Effekt armatur
77 011 28	Milo I	Vit	3000K	530cd	280lm	30°	3,5W vid 230V
77 011 29	Milo I	Antracit	3000K	530cd	280lm	30°	3,5W vid 230V
77 011 30	Milo I	Grå	3000K	530cd	280lm	30°	3,5W vid 230V
77 011 31	Milo II	Vit	3000K	530cd	530lm	2x30°	2x3,5W vid 230V
77 011 32	Milo II	Antracit	3000K	530cd	530lm	2x30°	2x3,5W vid 230V
77 011 33	Milo II	Grå	3000K	530cd	530lm	2x30°	2x3,5W vid 230V

