

# Focus väggmonterad

## LUFTKONDITIONERING



# KWF 09 | 12 | 18 | 24 HRDI

KAISAs väggmonterade invertersyrda luftkonditioneringsaggregat kan enkelt styras med hjälp av en smartphone eller surfplatta tack vare den inbyggda WiFi-modulen. Denna energieffektiva kylmaskin har en modern fjärrkontroll, vilket möjliggör funktioner såsom: styrning av den självrenande värmeväxlare samt temperatursensor i fjärrkontrollen.



pålitlighet



bekvämlighet



komfort



tillbehör



teknisk specifikation:

MODELL	inomhusdel		KWF-09HRDI	KWF-12HRDI	KWF-18HRDI	KWF-24HRDI
	utomhusdel		KWF-09HRDO	KWF-12HRDO	KWF-18HRDO	KWF-24HRDO
Kapacitet	kyla (min-max)	kW	2,6(1,0-3,2)	3,5(1,1-4,1)	5,3(1,8-6,1)	7,0(2,7-7,9)
Energiklass	kyla		A++	A++	A++	A++
SEER		W/W	6,1	6,1	6,5	6,3
Energiförbrukning	kyla (min-max)	W	879(100-1240)	1256(100-1580)	1630 (140-2360)	2680(240-3030)
Driftsström	kyla	A	0,4-5,4	0,4-6,9	0,6~10,3	1,0-13,2
Luftmängd	inomhusdel	m³/h	430/320/230	520/420/340	610/460/360	960/820/650
	utomhusdel		1800	1800	2100	2700
Arbetsområde kyla	inomhusdel	°C	17~32/0~30	17~32/0~30	17~32/0~30	17~32/0~30
	utomhusdel		-15 +50	-15 +50	-15 +50	-15 +50
Ljudtrycksnivå	inomhusdel	dB(A)	38/31/25	38/32/26	36/29/23	43/37/31
	utomhusdel		53	55	57	59
Dimensioner b/h/d	inomhusdel	mm	715/250/188	800/275/188	940/275/205	1045/315/235
	utomhusdel		770/ 555/300	770/555/300	800/554/333	845/702/363
Vikt	inomhusdel	kg	6,3	7,2	9	12
	utomhusdel		25,2	25,5	38	48
Kylanslutning gas/vätska		tum	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2	3/8 / 5/8
Kylinstallationens max.längd		m	25	25	30	50
Höjdskillnad (max)			10	10	20	25
Kraftmatning	utomhusdel	V, Hz, Ph	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1
Rekommenderad avsäkring	utomhusdel	A	10	16	16	20
Strömanslutningskabel	utomhusdel	antal ledare x mm²	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5
Manöverkabel	inom - utomhusdel		5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Förfyllt köldmedie	upp till 5 m	kg	0,8	0,8	1,48	2
Extra fyllning	över 5 m	g/m	15	15	15	30
<b>PRIS</b>		<b>SEK</b>				

fjärrkontroller



RG57



KJR12B (tillval)



KJR90A (tillval)