


## WLP TW ActiveAhead

Artikelnummer 7021000





Med belysningsstyrning ActiveAhead. Infälld LED-panel med aluminiumram och bländskydd i PMMA. Väl avbländad armatur UGR<19 med spridningsvinkel på 80°. Levereras med ett separat drivdon som är anslutet via snabbkontakt. Passar som allmänbelysning i offentliga miljöer.

### Produktspecifikation

<b>Effekt (W)</b>	40	<b>Ljuskälla</b>	LED utbyttbar
<b>Armaturlumen (lm)</b>	4050	<b>Ljuskälla ingår</b>	Ja
<b>Effektivitet (lm/W)</b>	100	<b>Spänning (V)</b>	220-240
<b>Färgtemperatur (K)</b>	2700-5700	<b>Antal poler</b>	3
<b>Ljusspridning</b>	Symmetrisk	<b>IP-klass</b>	IP54/20
<b>Färg</b>	Vit	<b>Vandalklass (IK)</b>	IK10
<b>Material</b>	Aluminium	<b>Serie</b>	WLP
<b>Höjd (mm)</b>	8	<b>Livslängd L70</b>	100000
<b>Bredd (mm)</b>	595	<b>D-märkt</b>	Nej
<b>Längd (mm)</b>	595	<b>Skyddsklass</b>	II
<b>Vikt (kg)</b>	2,2	<b>Färgåtergivning (CRI)</b>	>80
<b>UGR</b>	<19	<b>Omgivningstemp. (°C)</b>	-25°C + 50°C
<b>GTIN</b>	7393047223567	<b>Drivdon ingår</b>	Ja
<b>Knockout för kabel</b>	Nej	<b>Typ av drivdon</b>	Konstantström
<b>Vidarekoppling</b>	Nej	<b>Dragavlastning</b>	Nej
<b>Med ljussensor</b>	Ja	<b>Ledararea (mm<sup>2</sup>)</b>	2,5
<b>Med rörelsesensor</b>	Ja	<b>Spänningstyp</b>	AC
<b>Dimbar</b>	Nej		

### Ljusbild och måttskiss



### Miljöbilder

