



336FR

Husqvarna 336FR levereras komplett med trimmerhuvud, gräsklinga och sågklinga. Denna flexibilitet gör den till en idealisk lösning för alla som behöver båda produkternas fördelar i ett kraftfullt paket. X-Torq®-motorn ger råstyrka och utmärkt bränsleekonomi. LowVib® avvibreringsystem ger användaren maximal komfort och kontroll. Levereras med Balance 35 sele.



BALANCE 35

Ergonomisk sele som fördelar belastningen optimalt mellan axlar, bröst och rygg.



VINKELVÄXEL

Vinkelväxelutvecklad med högt åtdragningsmoment och skärutrustningen parallellt med marken för bästa skärkapacitet



JUSTERBART HANDTAG

Justerbart och ergonomiskt handtag för bästa komfort.



X-TORQ®

X-Torq® motorns design minskar skadliga utsläpp med upp till 75% och minskar bränsleförbrukningen med upp till 20%.

Egenskaper

- Bränslepump för enklare start
- Auto return för enkel start
- Mångsidig användning med kombiskydd
- Bekväma och ergonomiska handtag
- Handtag med mjuka grepp
- Tap 'n Go trimmerhuvud

Tekniska data

Cylindervolym, cm ³	34,6 cm ³
Effekt	1,4 kW
Varvtal vid maxeffekt	8400 v/min
Bränsletankens volym	0,6 l
Bränsleförbrukning	435 g/kWh
Bränsleförbrukning	0,59 kg/h
Tomgångsvarvtal	2900 v/min
Tändstift	Champion RCJ6Y
Elektrodavstånd	0,5 mm
Kopplingsaktiveringshastighet	3800 v/min (± 120 rpm)
Maximalt varvtal på utgående axel, rpm	8220 v/min
Gänga på utgående axel	M12x1.75V
Smörjmedelstyp (vinkelväxel)	Mineralfett
Basmodell	H 335RX
Emissioner (HC medeltal)	31,31 g/kWh
Emissioner (CO medeltal)	195,32 g/kWh
Emissioner (NO _x medeltal)	1,97 g/kWh
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) vänster/höger handtag, m/s ²	3,7/2,7 m/s ²
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	98 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	113 dB(A)
Utväxling	1:1,4
Vinkelväxel	35 °
Trimmerhuvud	T35 M12
Gräsklinga	Multi 300-3
Sågklinga	Scarlett 200-22
Sele	Balance 35
Vikt (utan skärutrustning), kg	7 kg
Riggrörlängd	1483 mm
Riggrörsdiameter	28 mm

ARTIKLAR

966 60 47-01	336FR (lev. med T35, gräskniv Multi 300-3T och röjklinga Scarlett 200-22)	4 720:-	5 900:-
--------------	---	---------	---------

