



# HUSQVARNA129LK **NY!**

Trimmer 129LK är ett mångsidigt verktyg som har en kraftfull 27 cc. motor och professionell kvalitet - i kombination med fokus på användarvänlighet. Det är lätt att starta tack vare Smart Start®, tydliga kontroller och automatiskt återgående stoppknapp - en funktion som automatiskt ställer om till läge ON för problemfri start. Bortsett från trimmerhuvud kan 129LK enkelt utrustas med ett antal andra verktyg av högsta kvalitet: blås, stängsåg, kultivator, häcksax och kantskärare, genom att enkelt byta den nedre delen av skaftet.



**Enkla, tydliga reglage**  
Choken och bränsleblåsan är lätta att komma åt och förstå.



**Automatiskt stoppreglage**  
Stoppreglage som automatiskt återgår i ON-läge för problemfritt startande.



**Bränslepump**  
Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.



**Smart Start®**  
Motor och startapparat är utvecklad så att maskinen startar snabbt och med ett minimum av ansträngning. Reducerar dragmotståndet i startsnöret med upp till 40 %.



**Delbart riggrör**  
Tvådelat riggrör för enkel transport och förvaring.



**Universalmaskin**  
Flera skärverktyg som tillbehör, t ex häcksax, stängsåg och kultivator. En bra universalmaskin.

## Ytterligare egenskaper

**Genomskinlig bränsletank**  
Genomskinlig bränsletank för enkel bränslepåfyllning.

**Tillbehör med snabbfäste**  
Tillbehör med snabbfäste för enkla verktygsbyten.

**Tap 'n Go trimmerhuvud**  
Dubbelt trådsystem med Tap 'n Go för snabb trådmatning.

## Tekniska Data

### Motorspecifikation

Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	27,5 cm <sup>3</sup>
Cylinderdiameter	36 mm
Slaglängd	27 mm
Effekt	0,8 kW
Varvtal vid maxeffekt	8000 v/min

Bränsletankens volym	0,343 l
Bränsleförbrukning	495 g/kWh
Luftgap svänghjul/tändmodul	0,3 mm
Tomgångsvarvtal	2800 v/min
Tändstift	NGK CMR6A
Elektrod avstånd	0,5 mm
Kopplingsaktiveringshastighet	4200 v/min (±120 rpm)
Smörjmedelstyp	Husqvarna tvåtakts eller motsv. på 50:1
Maximalt varvtal på utgående axel, rpm	10500 v/min

### Vibration & ljud data

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) vänster/höger handtag, m/s <sup>2</sup>	9,9/8,9 m/s <sup>2</sup>
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	95 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	114 dB(A)

### Transmission Data

Vinkelväxel	35 °
-------------	------

### Utrustning

Trimmerhuvud	T25 (L)
--------------	---------

### Övriga dimensioner

Vikt (utan skärutrustning), kg	6 kg
--------------------------------	------

### Logistik data

Vikt inkl. förpackning	8,56 kg
Produkt storlek, LxBxH	173,67x34,29x26,03 cm
Förpackningsvikt	1,45 kg
Förpackningstyp	Kartong, 2-färg
Förpackningsformat, LxBxH	349,25x279,4x965,2 mm

## Standardutrustning



### 545 03 09-01 - Sprutskydd för trimmerhuvud

För trimmerhuvuden och gräsknivar av plast samt gräsklingor.



### 578 44 61-01 - Trimmerhuvud T25

Trimmerhuvudet T25 är exklusivt framtaget av Husqvarna. Det är utrustat med ett halvautomatiskt trådmatningssystem, även kallat Tap'n go, som innebär att trimmertråden matas ut automatiskt när huvudet trycks ned i marken. Det gör att användaren alltid själv styr när tråden ska matas, med andra ord behöver maskinen inte stängas av eller hakas ur selen när tråden ska matas fram.

## Tillbehör



967 28 64-01  
**Lövblås**

Blåsartillsats för kombiprodukter. Kraftfull blåsare för borttagning av löv, skräp och gräsrester från gångar och uppfarter. Riggrörsdiameter 24 mm.

537 19 69-01  
**Kantskärare**

Håller gräsmattor, gångar och rabatter snygga tack vare prydliga gräskanter. Riggrörsdiameter 24 mm.

537 19 66-05  
**Häcksax**

Häcksaxtillsats för kombiprodukter

537 19 66-06  
**Häcksax**

Stångsågstillsats för kombiprodukter



537 19 66-06  
**Häcksax**

Stångsågstillsats för kombiprodukter

537 18 33-23  
**Stångsåg**

Stångsågstillsats för kombitrimmers. Ger extra räckvidd vid behov. Sågar grenar upp till cirka 15 cm tjocklek.

967 29 44-01  
**Sweeper**

Borsttillsats för kombiprodukter. Effektiv gummiborste för borttagning av sand och grus från gångar, uppfarter och gräsmattor. Skydd ingår. Riggrörsdiameter 24 mm.

967 29 67-01  
**BR600**

Borsttillsats för kombiprodukter. Får bort jord och smuts från gångar och uppfarter, även från djupa spår. Skydd ingår. Riggrörsdiameter 24 mm.



967 29 67-01  
**BR600**

Borsttillsats för kombiprodukter. Får bort jord och smuts från gångar och uppfarter, även från djupa spår. Skydd ingår. Riggrörsdiameter 24 mm.

967 29 71-01  
**Förlängare**

Skافتförlängningstillsats för kombiprodukter. Ger en extra räckvidd på nästan 80 cm. Riggrörsdiameter 24 mm.