



www.daikin.se



Väggmodell

FTXB-C / RXB-C

Prisvärd & funktionell



Effektiv standardmodell

Prisvärd väggmonterad standardmodell som till en låg driftkostnad kyler ditt hem effektivt.

- Årstidsrelaterad verkningsgrad upp till A+
- Effektiva filter rengör inomhusluften
- Snygg design som passar in i din inredning



Tekniska data

INOMHUSENHET			FTXB25C + RXB25C	
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup	mm	283x770x216	
Vikt		kg	8	
Luftfilter	Typ		PE-filter	
Kylkapacitet	Min./Nom./Max.	kW	1,3 / 2,5 / 3,0	
Värmekapacitet	Min./Nom./Max.	kW	1,3 / 2,8 / 4,0	
Effektförbrukning	Kyla	Min./Nom./Max.	0,31 / 0,77 / 1,05	
	Värme	Min./Nom./Max.	0,25 / 0,70 / 1,11	
Ljudtrycksnivå	Kyla	Hög/Mellan/Låg/Tyst drift	40 / 33 / 26 / 21	
	Värme	Hög/Mellan/Låg/Tyst drift	40 / 34 / 28 / 25	
Årstidsrelaterad verkningsgrad (enligt EN14825)	Kyla	Energiklass	A+	
		Pdesign	2,50	
		SEER	6,02	
	Värme (genomsnittsklimat)	Energiklass	A+	
		Pdesign	2,40	
Nominell verkningsgrad	EER	Årlig energiförbrukning	145	
		SCOP	4,01	
		Årlig energiförbrukning	838	
	COP	EER	3,25	
		COP	4,01	
Årlig energiförbrukning	kWh	385		
Energiklass	Kyla/Värme	A/A		
Utomhusdel			RXB 25C	
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup	mm	550x658x275	
Vikt		kg	28	
Ljudeffektsnivå	Kyla		60	
	Värme		61	
Ljudtrycksnivå	Kyla	Hög/Nom.	46 / -	
	Värme	Hög/Nom.	47 / -	
Driftområde	Kyla	Omgivning Min.-Max.	°CTT -10~46	
	Värme	Omgivning Min.-Max.	°CVT -15~18 (vid värmedrift vid kallare än +5°C så måste värmekabel monteras)	
Köldmedium	Typ / GWP		R-410A / 2.087,5	
	Laddning kg / TCO ² Eq		0,74 / 1,5	
Spänning / Rek. avsäkring		V/A	230 / 10	

(1) EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU (2) MFA används för att välja skyddsbytare och jordfelsbrytare. För mer information om varje kombination, se ritningen för elektriska data.



FTXB25C



RXB25C



ARC470A1