

Lektor tak ActiveAhead 23W

Artikelnummer 7020991





Med belysningsstyrning ActiveAhead. Tillverkad i pulverlackad stål. Reflektor med symmetrisk ljusbild och god avbländning. Armaturen är genomkopplingsbar. Levereras med 5-polig snabbkoppling plint för On/Off och 7-polig för Dali. Lämplig för: Klassrum, konferenslokaler, kontor, korridorer ect.

Produktspecifikation

Ersätter T5 lysrör	2x28W	Färgåtergivning (CRI)	>80
Ersätter T8 lysrör	2x36W	Serie	Lektor
Effekt (W)	23	Ljuskälla ingår	Ja
Armaturalumen (lm)	2010	Ljuskälla	LED utbytbar
Effektivitet (lm/W)	87	Färgtolerans (SDCM)	3
Färgtemperatur (K)	2700-5700	Drivdon ingår	Ja
Ljusspridning	Symmetrisk	Typ av drivdon	Konstantström
Färg	Vit	IP-klass	IP20
Material	Stål	D-märkt	Nej
Ytskydd	Pulverlackerad	Spänningstyp	AC
Längd (mm)	1320	Skyddsklass	I
Höjd (mm)	50	Omgivningstemp. (°C)	-20°C + 45°C
Bredd (mm)	143	Dragavlastning	Nej
Vikt (kg)	3	Antal poler	7
Med ljussensor	Nej	Vidarekoppling	Nej
Med rörelsesensor	Nej	Anslutning (typ)	Snabbplint
GTIN	7393047223475	Ledararea (mm²)	2,5
Dimbar	Nej		

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder

