

Lektor pendel ActiveAhead 38W

Artikelnummer 7020996





Med belysningsstyrning ActiveAhead. Tillverkad i pulverlackad stål. Upp- och nedljus, där nedljus har reflektor med symmetrisk ljusbild och god avbländning. Armaturen installeras med inbyggda snabbjusterande vajerlås. Finns 5-polig snabbkopplingsplint på vardera sida för överkoppling. Lämplig för klassrum, konferenslokaler, kontor, korridorer ect.

Produktspecifikation

Ersätter T5 lysrör	2x35W	Färgåtergivning (CRI)	>80
Ersätter T8 lysrör	2x36W	Serie	Lektor
Effekt (W)	38	Ljuskälla ingår	Ja
Armaturlumen (lm)	5000	Ljuskälla	LED utbytbar
Effektivitet (lm/W)	132	Livslängd L70	100000
Färgtemperatur (K)	4000	Färgtolerans (SDCM)	3
Ljusspridning	Asymmetrisk	Drivdon ingår	Ja
Färg	Vit	Typ av drivdon	Konstantström
Material	Stål	IP-klass	IP20
Ytskydd	Pulverlackerad	D-märkt	Nej
Längd (mm)	1320	Spänningstyp	AC
Höjd (mm)	50	Skyddsklass	I
Bredd (mm)	143	Omgivningstemp. (°C)	-20°C + 45°C
Vikt (kg)	3	Dragavlastning	Nej
Med ljussensor	Nej	Antal poler	5
Med rörelsesensor	Nej	Vidarekoppling	Nej
GTIN	7393047223529	Anslutning (typ)	Snabbplint
Dimbar	Nej	Ledararea (mm ²)	2,5

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder

