



525RXT

Kraftfull men ändå bekväm buskröjare för maximal effektivitet och minimal fysisk belastning. Den är enkel att använda och avger minst vibrationer i klassen.



ENKLA, TYDLIGA REGLAGE

Choken och bränsleblåsan är lätta att komma åt och förstå.



ERGONOMISK DESIGN

Vinklat och komfortabelt handtag för bättre grepp och arbetsposition.



BALANCE 55

Ergonomisk sele som fördelar belastningen optimalt mellan axlar, bröst och rygg. Levereras med stötabsorberande höftkudde.



BRÄNSLEPUMP

Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.

Egenskaper

- Auto return för enkel start
- Mångsidig användning med kombiskydd
- Högt placerat styre, ger mer benutrymme.
- LowVib® skonar användarens armar och händer
- Skyddsplåt för motorn
- Enkel att serva och underhålla
- Vinkelväxel anpassad för gräs för bästa resultat
- Justerbart handtag för bästa komfort
- Tap 'n Go trimmerhuvud

Tekniska data

Cylindervolym, cm ³	25,4 cm ³
Effekt	1 kW
Varvtal vid maxeffekt	8500 v/min
Bränsletankens volym	0,51 l
Bränsleförbrukning	600 g/kWh
Tomgångsvarvtal	3000 v/min
Tändstift	NGK BPMR8Y
Elektrodavstånd	0,65 mm
Max vridmoment	1,2 Nm/6000 v/min
Kopplingsaktiveringshastighet	4000 v/min (± 120 rpm)
Smörjmedelstyp	Husqvarna tvåtakts eller motsv. på 50:1
Maximalt varvtal på utgående axel, rpm	6500 v/min
Motorfamilj	GZ26S
Basmodell	GZ26S16
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s ²	1,8/1,9 m/s ²
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	94 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	106 dB(A)
Utväxling	13:19
Vinkelväxel	60 °
Trimmerhuvud	T35 M10
Gräsklinga	Gräs 255-4
Sele	Balance 55
Vikt (utan skärutrustning), kg	5,4 kg
Riggrörlängd	1483 mm
Riggrörsdiameter	24 mm

ARTIKLAR

966 77 69-01	525RXT, (lev. med T35 och gräsklinga 255-4)	4 320:-	5 400:-
--------------	--	---------	---------

