



Storlek	3700x4000 mm
Stomme	Blocksystem: Väggblock 1200x2185 mm Z-panel 22x170 mm Regelstomme 45x95 mm Spikläkt 34x70 mm Vindduk
Tak	22x120 mm råspont, fallande längd, ändspontat. Takåsar 45x145 mm. Vindbrädor och takfotsbrädor 22x120 mm råplan.
Dörr	Isolerad förrådsdörr: 1 st 16-19. Dörrfoder 22x120 mm råplan. Knutbrädor 22x120/145 mm råplan.
Golv	Massiv furu, 25 mm, fallande längd, nedtorkat och ändspontat. Golvlist 16x70 mm. Golvåsar 45x120 mm, färdigkapade. Syll/bärlina 45x145/95 mm, färdigkapad.

Avanäs förråd 15 kvm

Avanäs är ett rymligt förråd på hela 15 kvm. Vårt blocksystem tillåter både gjuten platta och plintar. Det tillsammans med friggebodsstorleken gör det mycket lättplacerat och snabbt att bygga. Förrådet levereras med ett kraftigt golv (25 mm) som är ändspontat för enkel montering. Väggblocken levereras med en monterad ytterpanel (Z-panel 22x170) som är obehandlad eller mellanstruken, d.v.s. grundmålad och första strykningen. Avanäs finns i faluröd, mörkgrå och husvit eller obehandlad. Foder, knutbrädor, takfotsbrädor och vindskivor i vitt (mellanstruket) eller obehandlat. Byggsystemet är anpassat för både



Tillbehör: Fönster, dörrar, takpaket, isolerpaket.
Besök baseco.se för mer information.