



Trähuset tillverkar sina stugor och produkter i Tyresö/ Stockholm. Materialet vi använder i tillverkningen är svenska råvaror som kommer från leverantörer i Sverige. Undantaget är skruv och gångjärn som tillverkas i Asien. Företaget började sin verksamhet 1975 men övergick 1995 till stugproduktion på heltid.

Trähuset har ca 150 olika modeller och vi tar fram nya varje år. Nya stugmodeller tar vi fram i samråd med våra återförsäljare och med hjälp av kunders önskemål och synpunkter. Vi är ledande i Sverige tack vare det breda sortimentet som vi kan erbjuda våra kunder. Stugorna levereras över hela Sverige och delvis till Norge.

Stugorna levereras i färdiga väggblock. Golv, tak och bjälkar mm är kapade i färdiga längder klara för montering. Stugorna är omålade och inte isolerade. Stugan är emballerad med vävplast och klarar en förvaring på ca 3-5 år.

### Transport

Våra återförsäljare har fasta priser på frakter inom Sverige.

### Isolering, skivor och panel mm.

Isolering och material till det invändiga köper ni genom den återförsäljare som sålt er stuga.

Vi har tagit fram en teknisk beskrivning, (sid 2) där vi anger yta och längd på det ni behöver för att inreda er stuga.

### Verktyg till stugbygget.

Hammare, tumstock, måttband, fogsvars, kniv, stämjärn, vinkelhake, vattenpass, spikförsänkare, färgsnöre och yxa.

Skruvdragare och borrhållare kommer alltid till användning.

Med vänlig hälsning Trähuset

## Wilma-25

Mått och vikt på paket. Består av 4 kolli

Transportsätt: Lastbil med flakbredd 250 cm och öppningsbar långsida.

Längd 650 cm B 90 cm H 95 cm. Vikt ca 700 kg

Längd 650 cm B 90 cm H 95 cm. Vikt ca 700 kg

Längd 300 cm B 185 cm H 150 cm. Vikt ca 500 kg

Längd 200 cm B 80 cm H 50 cm. Vikt ca 50 kg

### Virkes dimensioner

Golvbjälkar	45x145 mm
Takbjälkar	45x145 mm
Väggreglar	45x95
Ytterpanel	20x120
Tak	22x95 Råspont gran . Ändspont
Vindskivor, vattbräda	22x145-120 mm
Knutar, foder	22x120-95-70 mm
Glaspartier 2st	80x200 härdat isolerglas.
Dörr 80x200	Förrådsdörr 10° med isolerglas
Fönster 80x120 3st	Öppningsbart med isolerglas

### Invändiga mått      Material du behöver för att inreda din stuga

Takyta inne	27 m <sup>2</sup>	Isolering 120 mm. Luftning: masonit + läckt 19x34 mm 50 m
Väggyta	38 m <sup>2</sup>	Isolering 95 mm. Vindskydd: Vindväv
Längd vägg	17m	Sockel 17m, taklist 17 m, foder dörr 5 m, fönster 12 m
Vägghöjd invändigt		Sida 220 cm Gavel 235 cm
Smygar: dörr, fönster		19x70 Hy 16 m
Yttertak	37m <sup>2</sup>	Längd varje sida 7000 x 2660 mm
Låscylinder		1st 30 mm (oval)
Cylinderring		1st 10 mm
Dörrtrycke		1st
Cylindervred		1st
Tallriksventil rund		1st