



## 555RXT

Husqvarna 555RXT är en mycket kraftfull buskröjare utvecklad för heltdarbete under tuffa förhållanden. X-Torq®-motorn ger råstyrka, snabb acceleration och utmärkt bränsleekonomi. Långt riggrör och vinkelväxel vinklad 35 grader underlättar bredare svep. Mycket låga vibrationer tack vare LowVib®. Levereras med sele Balance XT.



### VINKELVÄXEL

Vinkelväxelutvecklad med högt åtdragningsmoment och skärutrustningen parallellt med marken för bästa skärkapacitet



### JUSTERBART HANDTAG

Justerbart och ergonomiskt handtag för bästa komfort.



### X-TORQ®

X-Torq® motorns design minskar skadliga utsläpp med upp till 75% och minskar bränsleförbrukningen med upp till 20%.



### LÅNGT RIGGRÖR

Långt riggrör, optimerat för gräsröjning.

## Egenskaper

- Extra bekvämt med Balance XT sele
- Högt placerat styre, ger mer benutrymme.
- Bränslepump för enklare start
- Optimal vinkel på växel för bästa resultat
- Smart Start® för enklare start
- Auto return för enkel start
- Ergonomiskt designade handtag
- Bekvämt justerbart handtag
- Enkelt byte av skärutrustning
- LowVib® skonar användarens armar och händer
- Justerbar selkroksöglag
- Bekväma och ergonomiska handtag
- Handtag med mjuka grepp
- Tap 'n Go trimmerhuvud

## Tekniska data

|  |   |
|--|---|
| Cylindervolym, cm <sup>3</sup>   | 53,3 cm <sup>3</sup>                    |
| Effekt   | 2,8 kW                                  |
| Varvtal vid maxeffekt  | 9000 v/min                              |
| Bränsletankens volym   | 1,1 l                                   |
| Bränsleförbrukning   | 480 g/kWh                               |
| Bränsleförbrukning   | 1,34 kg/h                               |
| Tomgångsvarvtal  | 2800 v/min                              |
| Tändstift  | NGK BPMR7A                              |
| Elektrodavstånd  | 0,5 mm                                  |
| Kopplingsaktiveringshastighet  | 4100 v/min (±120 rpm)                   |
| Smörjmedelstyp   | Husqvarna tvåtakts eller motsv. på 50:1 |
| Maximalt varvtal på utgående axel, rpm                                       | 10500 v/min                             |
| Gänga på utgående axel   | M12x1.75V                               |
| Smörjmedelstyp (vinkelväxel)   | Biologiskt nedbrytbart fett             |
| Emissioner (HC medeltal)   | 61 g/kWh                                |
| Emissioner (CO medeltal)   | 350 g/kWh                               |
| Emissioner (NOx medeltal)  | 2,4 g/kWh                               |
| Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s <sup>2</sup> | 1,5/1,6 m/s <sup>2</sup>                |
| Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) vänster/höger handtag, m/s <sup>2</sup>  | 1,5/1,6 m/s <sup>2</sup>                |
| Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)                                    | 101 dB(A)                               |
| Ljudeffektsnivå garanterad, LWA  | 121 dB(A)                               |
| Utväxling  | 1:1,47                                  |
| Vinkelväxel  | 35 °                                    |
| Trimmerhuvud   | T55X M12                                |
| Gräsklinga   | Multi 350-3                             |
| Sele   | Balance XT™                             |
| Vikt (utan skärutrustning), kg   | 9,2 kg                                  |
| Riggrörlängd   | 1483 mm                                 |
| Riggrörsdiameter   | 35 mm                                   |

### ARTIKLAR

966 62 90-01      555RXT (lev. med T55X och Multi 350-3T)      9 520:-      11 900:-

