

Athena II Master

Artikelnummer 7509792





Tunn tak- och väggplafond tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd, bestyckad med LED-enhet. Armaturen styrs med en inbyggd microvågssensor som kan ställas in efter behov med hjälp av DIP-switchar på drivdonet. Armaturen går att koppla som master vilket gör att den kan styra andra armaturer. Vid max detektering ligger avståndet på ca 6m. Kan styra Max 100W med master inräknad. Flera master armaturer kan installeras parallellt förutsatt att armaturerna har samma grupsäkring och inte överstiger 100W totalt. Kommer med snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling.

Produktspecifikation

Styrning	Master	Vidarekoppling	Ja
Effekt (W)	18	Med ljussensor	Ja
Armaturlumen (lm)	1609	Med rörelsesensor	Ja
Effektivitet (lm/W)	89	Dimbar	Nej
Färgtemperatur (K)	4000	Ljuskälla	LED utbyttbar
Ljusspridning	Symmetrisk	Ljuskälla ingår	Ja
Spridningsvinkel (°)	120	Spänning (V)	220-240
Färg	Vit	IP-klass	IP44
Material	Polykarbonat	Vandalklass (IK)	IK10
Glas/Bländskydd	Plast, PC	Livslängd L70	100000
Djup (mm)	42,5	D-märkt	Nej
Diameter (mm)	300	Skyddsklass	II
Vikt (kg)	0,7	Färgåtergivning (CRI)	>80
Ström (mA)	450	Färgtolerans (SDCM)	3
Avsäkring B10 (st)	30	Omgivningstemp. (°C)	-25°C - +50°C
Avsäkring B16 (st)	50	Drivdon ingår	Ja
Avsäkring C10 (st)	35	Dragavlastning	Ja
Avsäkring C16 (st)	55	Ledararea (mm²)	25
Energimärkning	F	Spänningstyp	AC
Knockout för kabel	Ja	Miljöbedömning	BVB, Sundahus

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder

