

## Lektor whiteboardarmatur 15W

Artikelnummer 7019496





Tillverkad i pulverlackad stål. Reflektor med asymmetrisk ljusbild. Armaturen är genomkopplingsbar. Levereras med väggkonsoler och 5-polig snabbkoppling plint för On/Off och 7-polig för DALI. Lämplig för: Klassrum, konferenslokaler, kontor, korridorer ect.

### Produktspecifikation

Effekt (W)	15	Ljuskälla ingår	Ja
Armaturlumen (lm)	1340	Spänning (V)	36
Färgtemperatur (K)	2700-5700	Ljuskälla	LED utbyttbar
Ljusspridning	Asymmetrisk	Livslängd L70	100000
Dimmertyp	DALI+Push	Färgtolerans (SDCM)	3
Ström (mA)	350	Drivdon ingår	Ja
Färg	Vit	Typ av drivdon	Konstantström
Material	Stål	Livslängd drivdon (h)	100000
Ytskydd	Pulverlackerad	IP-klass	IP20
Längd (mm)	1320	D-märkt	Nej
Höjd (mm)	50	Spänningstyp	AC
Bredd (mm)	143	Skyddsklass	I
Vikt (kg)	3	Nätfrekvens (Hz)	50
Med ljussensor	Nej	Dragavlastning	Nej
Med rörelsesensor	Nej	Antal poler	7
GTIN	7393044211062	Vidarekoppling	Ja
Energimärkning	F	Anslutning (typ)	Snabbplint
Dimbar	Nej	Ledararea (mm <sup>2</sup> )	2,5
Färgåtergivning (CRI)	>97	Miljöbedömning	BVB
Serie	Lektor		

### Ljusbild och måttskiss



### Miljöbilder

