



HUSQVARNA 562 XP® **NY!**

Husqvarna 562 XP® har utvecklats för professionella skogshuggare och kunniga markägare. Sågen har banbrytande design och mängder med nyskapande lösningar för effektiv och behändig drift, med bland annat stort luftfilter och möjligheten att koppla på 28-tums svärd. Vår unika motorteknik X-TORQ® ger mer kraft där du behöver den, upp till 20 % lägre bränsleförbrukning och 75 % lägre avgasutsläpp. RevBoost™ ger omedelbar hög kedjehastighet för extra effektiv kvistning.



X-TORQ®
Ger mindre bränsleförbrukning och reducerade emissioner, i nivå med världens tuffaste miljökrav.



AutoTune™
AutoTune ger en optimal motor gång genom en automatisk förgasarinställning. Ingen tid behövs för att ställa förgasaren. Den kompenserar för olika bränslen, höjd, luftfuktighet, temperatur och smutsiga luftfilter.



RevBoost™
Snabb acceleration och högre kedjehastighet för bästa kvistningsresultat.



Air Injection™
Air Injection. Luftreningssystem av centrifugaltyp ger längre intervall mellan rengöring av luftfilter, jämnare gång och minskat slitage.



Uppfällbart tanklock
Det uppfällbara tanklocket är lätt att öppna och stänga vid tankning.



LowVib®
Effektiva vibrationsdämpare som skonar armar och händer.

Ytterligare egenskaper

Handtagsvärme

Effektiva värmeslingor i främre och bakre handtaget gör sågen mer komfortabel att använda i kyla och väta.

Förgasarvärme

Elektriskt uppvärmd förgasare säkerställer användning i kallt klimat.

Luftfilter med snabbfäste

Snabbt och lätt luftfilterbyte eller rengöring.

Sidomonterad kedjesträckare

Sidomonterad kedjespännare gör det snabbt och lätt att justera kedjan.

Luftfilterkåpa

Snabbblåsning av kåpa sparar tid vid rengöring eller byte

Snabb acceleration

Låg vikt på alla rörliga motordelar ger en snabb acceleration.

Justerbar oljepump

Justerbar oljepump gör det enkelt att anpassa kedjesmörjningen till dina behov.

Kombinerat choke/stoppreglage

Kombinerat choke/stoppreglage förenklar startförfarandet och minskar risken att "sura" motorn.

Magnesiumvevhus

Robust byggt vevhus för höga varvtal och tufft professionellt arbete, säkerställer lång livslängd.

Snäppfästen cylinderkåpa

av tändstift.

Tredelad vevaxel

Smidd tredelad vevaxel för maximal slitstyrka under de mest krävande förhållanden.

Strömlinjeformad design

Låg, smidig sågkropp gör sågen enkel och praktisk att hantera i alla slags situationer.

Synlig bränslenivå

Genomskinligt bränslefönster för snabb kontroll av bränslenivå.

Oförlorbara svärdsmuttrar

Muttrarna kan lossas från svärdsbultarna men hålls kvar i kopplingskåpan.

Snäppplåsning av cylinderkåpa sparar tid vid rengöring eller byte av tändstift.

Smart Start®

Motor och startapparat är utvecklad så att maskinen startar snabbt och med ett minimum av ansträngning. Reducerar dragmotståndet i startsnöret med upp till 40 %.

Riktmärken för fällning

Distinkta och färgade fällriktningsmärken för bättre precision vid fällning.

Bränslepump

Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.

Tröghetsutlöst kedjebroms

Effektiv tröghetsutlöst kedjebroms

Tekniska Data

Motorspecifikation

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Cylindervolym, cm ³ | 59,8 cm ³ |
| Cylinderdiameter | 46 mm |
| Slaglängd | 36 mm |
| Effekt | 3,5 kW |
| Varvtal vid maxeffekt | 9600 v/min |
| Bränsletankens volym | 0,65 l |
| Bränsleförbrukning | 494 g/kWh |
| Luftgap svänghjul/tändmodul | 0,3 mm |
| Tomgångsvarvtal | 2800 v/min |
| Tändstift | NGK CMR6H |
| Elektrod avstånd | 0,5 mm |
| Max vridmoment | 3,65 Nm/8100 v/min |

Smörjmedel

| | |
|-------------------|---------------------|
| Oljetankens volym | 0,35 l |
| Oljepumpstyp | Ställbart oljeflöde |

Vibration & ljuddata

| | |
|--|--------------------------|
| Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s ² | 2,4/3,1 m/s ² |
| Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) | 106 dB(A) |
| Ljudeffektsnivå garanterad, LWA | 118 dB(A) |

Skärutrustning

| | |
|---|----------|
| Kedjedelning | 3/8" |
| Rekommenderad svärslängd, min-max, cm | 38-71 cm |
| Kedjehastighet vid max. effekt | 21,3 m/s |
| Kedjehastighet vid 133 % av maximal motoreffekt | 28,3 m/s |
| Typ av drivhjul | Rim 7 |
| Svärdsinfästning | Stor |

Övriga dimensioner

| | |
|--------------------------------|--------|
| Vikt (utan skärutrustning), kg | 6,1 kg |
|--------------------------------|--------|

Logistikdata

| | |
|------------------------|---------|
| Vikt inkl. förpackning | 7,26 kg |
|------------------------|---------|

Motorspecifikation

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Uteffekt | 3,5 kW |
| Bränsleförbrukning | 494 g/kWh (1,74 kg/h) |

Bränsle och smörjmedel

| | |
|-----------------------|---|
| Smörjmedelstyp, motor | Husqvarna tvåtakts eller motsv. på 50:1 |
|-----------------------|---|

Emissionsdata EPA

| | |
|-------------------------|-----------|
| HC, g/kWh | 56 g/kWh |
| CO, g/kWh | 241 g/kWh |
| NOx, g/kWh | 4,8 g/kWh |
| CO ₂ , g/kWh | 802 g/kWh |
| HC+NOx FEL, g/kWh | 72 g/kWh |

Ljuddata

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Ljudeffektnivå, garanterad (LWA) | 118 dB(A) |
| Ljudtryck vid användarens öra | 106 dB(A) |
| Standard | ISO 22868 |
| Osäkerhet - ljudtryck | 1 dB(A) |

Vibrationsdata

| | |
|--|--------------------------|
| Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, ekv.) främre och bakre handtag | 2,4/3,1 m/s ² |
| Standard | ISO 22867 |
| Osäkerhet - ekvivalent vibrationsnivå | 1 m/s ² |

Godkännanden

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Cert EPA | Yes |
| Cert CARB | Yes |
| Cert EU, Avgasemissioner | Yes |
| Cert bullerdirektivet 2000/14/EG Nej | 01/161/086 |
| CE | Yes |
| Cert maskindirektivet 2006/42/EG Nej | 0404/10/2259 |
| Cert ANSI B.175.1-2000 | Yes |
| Cert Z62.1-03, Motorsågar | Yes |

Förpackningsformat, LxBxH

480x250x340 mm

Cert Z62.3-04,
Motorsågskast

Yes

Cert AS 2726.1-2004

Yes

Metaller

Materialinnehåll, stål 4,297 kg (70,44%)

Materialinnehåll,
aluminium 1,676 kg (27,5%)Materialinnehåll,
magnesium 0,968 kg (15,87%)

Materialinnehåll, koppar 0,02 kg (0,33%)

Materialinnehåll, zink 0,006 kg (0,1%)

Materialinnehåll, krom 0,002 kg (0,03%)

Materialinnehåll, tenn 1E-05 kg (0%)

Materialinnehåll, andra
rena metaller 0,211 kg (3,46%)**Plaster**

Materialinnehåll, PA 1,149 kg (18,84%)

Materialinnehåll, PBT 0,027 kg (0,44%)

Materialinnehåll, PE 0,165 kg (2,7%)

Materialinnehåll, PP 0,023 kg (0,38%)

Materialinnehåll, POM 0,13 kg (2,13%)

Materialinnehåll, PUR 0 kg (0%)

Materialinnehåll, PVC 0,043 kg (0,7%)

Materialinnehåll, andra
plaster 0,028 kg (0,46%)**Gummi**Materialinnehåll,
silikongummi 0,0006 kg (0,01%)Materialinnehåll,
nitrilgummi 0,029 kg (0,48%)Materialinnehåll, hydrerat
nitrilgummi 0,009 kg (0,15%)Materialinnehåll,
fluorsilikongummi 1,3E-05 kg (0%)Materialinnehåll,
fluorkarbongummi 0,002 kg (0,03%)Materialinnehåll,
kloroprengummi 0,009 kg (0,15%)Materialinnehåll, blandat
gummi 0,106 kg (1,74%)**Övrigt**

Total produktvikt 6,1 kg

Tillbehör

501 84 04-56
Kedja 13" .325" 1,5 mm

En snabb lågvibrationskedja för huggare som har små arbetsområden, för snabb och enkel huggning.

501 84 04-64
Kedja 15" .325" 1,5 mm

En snabb lågvibrationskedja för huggare som har små arbetsområden, för snabb och enkel huggning.

501 84 04-66
Kedja 16" .325" 1,5 mm

En snabb lågvibrationskedja för huggare som har små arbetsområden, för snabb och enkel huggning.

501 84 04-72
Kedja 18" .325" 1,5 mm

En snabb lågvibrationskedja för huggare som har små arbetsområden, för snabb och enkel huggning.



501 84 04-72
Kedja 18" .325" 1,5 mm

En snabb lågvibrationskedja för huggare som har små arbetsområden, för snabb och enkel huggning.

501 84 04-80
Kedja 20" .325" 1,5 mm

En snabb lågvibrationskedja för huggare som har små arbetsområden, för snabb och enkel huggning.

501 84 14-56
Kedja 15" 3/8" 1,5 mm

En högspecad lågvibrationskedja med "chisel" skär för sågning av rent trä.

501 84 14-60
Kedja 16" 3/8" 1,5 mm

En högspecad lågvibrationskedja med "chisel" skär för sågning av rent trä.



501 84 14-60
Kedja 16" 3/8" 1,5 mm

En högspecad lågvibrationskedja med "chisel" skär för sågning av rent trä.

501 84 14-68
Kedja 18" 3/8" 1,5 mm

En högspecad lågvibrationskedja med "chisel" skär för sågning av rent trä.

501 84 14-72
Kedja 20" 3/8" 1,5 mm

En högspecad lågvibrationskedja med "chisel" skär för sågning av rent trä.

501 84 14-84
Kedja 24" 3/8" 1,5 mm

En högspecad lågvibrationskedja med "chisel" skär för sågning av rent trä.



501 84 14-84
Kedja 24" 3/8" 1,5 mm

En högspecad lågvibrationskedja med "chisel" skär för sågning av rent trä.

508 91 21-56
Svärd 13" .325"

Svag kurvform och liten nosradie för mindre kastrisk och bättre kontroll över skäret. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion. Finns med .325 kedjedelning i längderna 13" till 20".

508 91 21-64
Svärd 15" .325"

Svag kurvform och liten nosradie för mindre kastrisk och bättre kontroll över skäret. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion. Finns med .325 kedjedelning i längderna 13" till 20".

508 91 21-66
Svärd 16" .325"

Svag kurvform och liten nosradie för mindre kastrisk och bättre kontroll över skäret. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion. Finns med .325 kedjedelning i längderna 13" till 20".






508 91 21-66
Svärd 16" .325"

Svag kurvform och liten nosradie för mindre kastrisk och bättre kontroll över skäret. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion. Finns med .325 kedjedelning i längderna 13" till 20".

508 91 21-72
Svärd 18" .325"

Svag kurvform och liten nosradie för mindre kastrisk och bättre kontroll över skäret. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion. Finns med .325 kedjedelning i längderna 13" till 20".

508 91 21-80
Svärd 20" .325"

Svag kurvform och liten nosradie för mindre kastrisk och bättre kontroll över skäret. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion. Finns med .325 kedjedelning i längderna 13" till 20".

508 91 31-56
Svärd 15" 3/8" stor infästning

Svag kurvform och liten nosradie för mindre kastrisk och bättre kontroll över skäret. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion.






508 91 31-56
Svärd 15" 3/8" stor infästning

Svag kurvform och liten nosradie för mindre kastrisk och bättre kontroll över skäret. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion.

508 91 31-60
Svärd 16" 3/8" stor infästning

Svag kurvform och liten nosradie för mindre kastrisk och bättre kontroll över skäret. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion.

508 91 31-68
Svärd 18" 3/8" stor infästning

Svag kurvform och liten nosradie för mindre kastrisk och bättre kontroll över skäret. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion.

544 28 55-72
Svärd 20" 3/8" stor infästning

Svag kurvform och liten nosradie för mindre kastrisk och bättre kontroll över skäret. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion.






544 28 55-72
Svärd 20" 3/8" stor infästning

Svag kurvform och liten nosradie för mindre kastrisk och bättre kontroll över skäret. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion.

501 95 80-68
Svärd 18" 3/8" stor infästning

Solida svärd används till hårda träslag, grov bark och i mycket sandiga, dammiga eller sotiga miljöer. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion.

501 95 80-72
Svärd 20" 3/8" stor infästning

Solida svärd används till hårda träslag, grov bark och i mycket sandiga, dammiga eller sotiga miljöer. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion.

501 95 80-84
Svärd 24" 3/8" stor infästning

Solida svärd används till hårda träslag, grov bark och i mycket sandiga, dammiga eller sotiga miljöer. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion.

HusqvarnaHusqvarnaHusqvarnaHusqvarna

501 95 80-84
Svärd 24" 3/8" stor infästning

Solida svärd används till hårda träslag, grov bark och i mycket sandiga, dammiga eller sotiga miljöer. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion.

501 95 69-68
Svärd 18" 3/8" stor infästning

Rekommenderas vid användning av långa svärd för att avlasta trycket på svärdsnosen. Överför belastningen till det högkvalitativa rullagret. Minskar friktionsförlusten med 8-10% beroende på svärdets längd. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion. Utbytbar nos finns som reservdel.

501 95 69-72
Svärd 20" 3/8" stor infästning

Rekommenderas vid användning av långa svärd för att avlasta trycket på svärdsnosen. Överför belastningen till det högkvalitativa rullagret. Minskar friktionsförlusten med 8-10% beroende på svärdets längd. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion. Utbytbar nos finns som reservdel.

501 95 69-84
Svärd 24" 3/8" stor infästning

Rekommenderas vid användning av långa svärd för att avlasta trycket på svärdsnosen. Överför belastningen till det högkvalitativa rullagret. Minskar friktionsförlusten med 8-10% beroende på svärdets längd. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion. Utbytbar nos finns som reservdel.