



Luftrenare med Ururu streamer- teknik

MCK70ZW



Luftfuktning



Flash Streamer



Onecta via app

Luftfuktning och luftrening i ett

- › Onecta app
- › Luftrening för stora utrymmen upp till 96 m²
- › Daikins Catch and Clean-metod
- › Intuitiv displaydesign

- › Låg ljudnivå
- › Elektrostatiskt HEPA-filter med hög prestanda
- › Tio års filterlivstid


MCK70ZW



Inomhusenhet			MCK	70ZW
Tillämpning				Golvmonterad
Tillämplig rumsarea			m²	48 (1) / 96 (2)
CADR			m³/h	375 (3)
Vikt	Enhet		kg	12,5
Dimensioner	Enhet	Höjd x Bredd x Djup	mm	760 x 315 x 315
Hölje	Färg			Vit (9.9YR/9.4/0.2)
Fläkt	Typ			Flerbladig fläkt (Sirocco-fläkt)
	Luftflödeshastighet	Luftreningsdrift Tyst/Låg/Medel/Turbo	m³/h	84 /132 /210 /420
		Luftfuktningsdrift Tyst/Låg/Medel/Turbo	m³/h	84 /132 /210 /420
Ljudtrycksnivå (5)	Luftreningsdrift Tyst/Låg/Medel/Turbo		dBA	18 /27 /37 /54
	Luftfuktningsdrift Tyst/Låg/Medel/Turbo		dBA	18 /27 /37 /54
Luftfuktningsdrift	Effektförbrukning Tyst/Låg/Medel/Turbo		kW	0,010 /0,012 /0,023 /0,084
	Luftfuktning Turbo		ml/h	700 (4)
	Vattentankens kapacitet		l	3,4
Luftreningsdrift	Effektförbrukning Tyst/Låg/Medel/Turbo		kW	0,010 /0,011 /0,020 /0,082
Luktavlägsningsmetod			Flash streamer + Luktavlägsnande katalysator	
Dammuppsamlingsmetod			Elektrostatiskt HEPA-filter (7)	
Luftfilter	Typ		Polyetentereftalatnät	
Symbol	Objekt	01	Lampa för luftfuktighetsövervakning: 5 steg/PM 2,5 sensorlampa: 3 steg/Luktsensorlampa: 3 steg/Inställning av luftfuktighet: Låg/Standard/Hög/AUTO FLÄKT-läge/Econo-läge/Anti-pollen-läge/FUKT-läge/CIRKULATION-läge/Barnspärrlampa/Vattentillförsellampa/AUTO-driftlampa/Streamer-lampa/LUFTÖVERVAKNING-indikator: 0 µg/m3 - 99 µg (8)/m3/0 °C - 39 °C,20 % - 90 %/FLÄKT-lampor: Tyst/Låg/Standard/Turbo/Luftfuktare PÅ/AV-lampa/Daikin eye/LUFTÖVERVAKNING-inställningslampor/Kommunikationslampa	
Strömförsörjning	Fas/Frekvens/Spänning		Hz/V	1~/50/60/220-240/220-230
Typ			Luftfuktande luftrenare	

- (1) Täckningsområdet är lämpligt för drift av enheten med maximal fläkthastighet (HH). Täckningsområdet indikerar det område där en viss mängd dammpartiklar kan tas bort på 30 minuter. |
- (2) Konverterad till NRCC-standarder från testvärden i enlighet med JEM1467. |
- (3) Konverterad till CADR-standarder från testvärden i enlighet med JEM1467. |
- (4) Luftfuktningsmängden ändras i enlighet med inomhus- och utomhustemperatur och fuktighet. Mätförhållande: 20 °C temperatur, 30 % luftfuktighet. |
- (5) Ljudnivå vid drift är genomsnittet av de värden som uppmätts 1 m från framsidan, vänstersidan, högersidan och toppen av enheten. (Dessa är lika med värdena i en ekofri kammare) |
- (6) Elektrostatiskt HEPA-filter och luftfuktande filter är fästa i enheten. |
- (7) Krav i enlighet med JEM1467. |
- (8) "HI" visas när PM2,5-koncentrationen överskrider 99 µg/m3.

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgien · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · BE 0412 120 336 (Ansvarig utgivare)



ECPSV23-619

09/23



Den aktuella publikationen är enbart skapad i informationssyfte och utgör därför inte något bindande erbjudande från Daikin Europe N.V. /Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. /Daikin Central Europe HandelsGmbH har sammanställt denna publikation efter bästa förmåga. Ingen uttrycklig eller antydd garanti lämnas för fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet för speciellt syfte av innehållet och produkterna och tjänsterna som presenteras här. Specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Daikin Europe N.V. /Daikin Central Europe HandelsGmbH avvisar uttryckligen allt ansvar för eventuell direkt eller indirekt skada, i den vidaste bemärkelse, som uppstår från eller är relaterad till användningen och/eller tolkningen av denna publikation. Allt innehåll är upphovsrättsskyddat av Daikin Europe N.V.