



Produktblad

Produktfamilj	Produkttyp	Produktkod
Sunnerbo Fönster trä	Fast fönster	FK

U-värde: 1,1W/m²K
(Enligt EU-standard för storlek 1230x1480mm)

Glas: 3-glas isolerruta typ T4-12, med 3st 4mm glas varav två energiglas. 12 mm distansprofil Super Spacer, som inte leder kyla mellan glasen.

Karm: Svensk fingerskarvad lamellimmad furu
Karmdjup 105 mm
Tättningslist: Spårmonterad grå TPE-gummi
Glaslist: PVC med tättningslist av grå EPDM-gummi.
Droppbleck: Vitlackad aluminium (RAL 9010)

Ytbehandling: Doppimpregnering, vattenbaserad.
Grundfärg, vattenbaserad.
Täckfärg, vattenbaserad.
Kulör: Vit NCS S0502-Y, glans 40

Garanti: 10 år mot kondens i isolerruta, rötskador på fabriksmålade produkter och funktionsfel från fabrik inkl.beslag.

All garanti gäller under förutsättningar att man följer våra anvisningar gällande montering och skötsel.

Övrigt: Hål för karmskruv, 14mm.
CE-märkning

Tillval: U-värde 0,9 W/m²K
Utanpåliggande spröjs eller mellanglasspröjs
Glasdelande poster
Droppbleck av aluminium natur
Glaslist av trä
Ventil
Integrerad vädringslucka
Salningsspår
Invändig antikprofil (gäller ej sneda)
Ornamentglas (Granit, Cotswold, Frostat)
Brandklass Ei30
Personsäkerhetsglas (härdat eller laminerat)
Solskyddsglas, ljudglas, antikondens, smutsavvisande glas
Tvåfärgsmålning, täckmålat eller omålat
Valfri kulör, NCS S, RAL Classic
Lasyr (mahogny, mörkbrun, svartbrun)
Persienner, rullgardiner, plisségardiner, lamellgardiner



Fastkarm trä - insida med ventil



Fastkarm trä - utsida



Fastkarm sned trä - utsida

