

## STA6539L3

60 CM HELINTEGRERAD DISKMASKIN  
ENERGIMÄRKNING: A+++

EAN13: 8017709202200

Plats för 13 kuvert

10 program (varav 5 snabbprogram):

Avspolning, Glasprogram, ECO, Auto 45-65, Super

Snabbprogram: Speed 27 min, ECO quick, Delicate quick, Normal Quick, Strong & Fast

5 temperaturer (38°, 45°, 50°, 65°, 70°)

Flexi duo, flexibel tredje bestickkorg

Justerbar överkorg med Easy Glide-skenor

Elektronisk display

Programindikator

Salt- och sköljmedelsindikator

Resttidsindikering

EnerSave-reducerar energiförbrukningen med 10%

(automatisk dörröppning vid programslut)

Inställning för multitabletter

Delay timer: Automatisk sköljning vid fördröjd start

FlexiZone-program för halv last i överkorgen eller underkorgen

Quick time-reducerar disktiden med upp till 55% på

valt program genom bl. a högre temperatur

Total Aqua-stop

Active Light ljussignal indikerar att maskinen är igång

Växelvis diskning

Justerbar mjukgörare för vatten

Aquatest-infraröd sensor mäter och

analyserar inkommande vatten,

väljer därefter det mest passande programmet

Kan anslutas till varmvatten

Grafitgrå korgar

Lutningsbar (3 lägen) överkorg

Undre korg med fällbara tallriksstöd

Tredje övre duscharm

Orbitalspolsystem

Dolt värmeelement

Självbalsanerande gångjärn

Bakre fot som justeras framifrån

Årlig vattenförbrukning: 2520 liter

Årlig energiförbrukning: 233 kWh

Energiförbrukning «off/standby»: 0,02-0,80 W

Ljudnivå: 39 dB(A) re 1 pW

Normprogram: ECO

Energiförbrukning per cykel: 0,81 kWh

Tidsåtgång: 175 min

Vattenförbrukning per cykel: 9,0 liter



Anslutningseffekt: 1900 W

Sockel ingår ej

Ersätter STA6539L2

## Funktioner

---



## Tillbehör

---

- **KIT6CX** - Frontlucka i Classic design
- **KIT6PX** - Frontlucka i Piano design
- **KITGH** - Hållare för vinglas
- **KITPL60X** - Sockel till 60 cm diskmaskin



**ENERSAVE:**



Mot slutet av torkningen öppnar en specialordning luckan långsamt, och gradvis ökande, ett par centimeter. På detta sätt garanteras en perfekt torkning och gör det möjligt att spara upp till 20% av energin jämfört med A-klass.



**DELAY TIMER:**



Fördröjningstimer 1-24 timmar. Ställ in timern och låt maskinen starta när det är lämpligast för dig.



**FLEXIZONE:**



Den nya 1/2 maskins FlexiZone gör det möjligt att diska lätt smutsade tallrikar och spara energi, vatten och tid. Till skillnad från den traditionella 1/2 last är det nu möjligt att ladda båda korgarna utan restriktioner. Idealiskt för halvt lastad maskin.



**CRYSTAL:**



Detta programmet är speciellt designat för lätt smutsad ömtålig disk.



**AUTO:**



Automatiskt program som känner av hur mycket och hur varmt vatten som krävs, samt hur lång disktid som behövs, tack vare den nya Aquatest-sensorn. Sparar energi, vatten och tid.



**STRONG & FAST:**



Detta program tar under en timme och eliminerar den mest envisa och intorkade smutsen.



**QUICK TIME:**



Snabbprogram som genom bland annat högre temperatur reducerar disktiden med upp till 55 %.



**SPEED 27 MIN:**



Ett nytt snabbprogram som tar endast 27 minuter och är lämplig för lätt smutsad disk.



**FLEXITABS:**



Oavsett vilka diskmaskinstabletter som används, anpassar sig programmet för bästa resultat.



**AQUATEST**



En elektronisk infraröd sensor mäter och analyserar det inkommande vattnet och väljer därefter det mest passande programmet. På så sätt diskas maskinerna, utrustade med denna funktion, alltid med minsta nödvändiga vattenmängd i kombination med bästa diskresultat.



**ACTIVE LIGHT:**



Några av de helintegrerade modellerna har ActiveLight, en röd LED-lampa som lyser ner i golvet nedanför diskmaskinen då den är igång. Detta visar tydligt när maskinen används, och luckan öppnas inte lika lätt av misstag innan programmet är färdigt.



#### **ORBITALSPOLSYSTEMET:**

Detta system, framtaget av Smeg innehåller dubbla spolarmar, där den övre armen arbetar i motsatt riktning i förhållande till den undre spolarmen. Detta gör att vattnet fördelas jämt i hela diskmaskinsutrymmet och ger ett utmärkt diskresultat med låg ljudnivå.

---



#### **TOTAL AQUASTOP:**

En sensor som sitter vid vattenintaget, mäter vattenmängden i maskinen, upptäcker läckor och stänger av vattentillförseln direkt om nödvändigt.

---

